

Calandra de três cilindros BM 3 - aplicação Universal

Argumentos convincentes: qualidade, eficiência e preço

- Calandra de três cilindros BM 3 para curvar chapa, varão e fio metálico
- Cilindros retificados
- Carretos laterais de aço (auto lubrificados)
- Dois cilindros removíveis
- Regulador de espessura
- Pode ser usada com torno de bancada
- Superfície de suporte estável



- Ranhuras de inserção fio Ø 1 - 2 - 3 - 4 - 5 mm

Fig.: BM 3 no opcional
WBS 135

| Modelo | BM 3 |
|--------|----------|
| Código | 324 4030 |

| Características técnicas | |
|--------------------------|-----------|
| Largura material (max.) | 310 mm |
| curvatura Ø (min.) | 35 mm |
| curvatura Ø (max.) | ilimitada |
| Peso líquido | 10 kg |

| Espessuras (max.) | |
|-------------------------|----------|
| Chapa de aço St. 37 | 1 mm |
| Aço especial | 1 mm |
| Alumínio/Cobre | 2 mm |
| Bronze | 1 mm |
| Ouro/Prata/Tin plate | 2 mm |
| Larguras pequenas | 3 mm |
| Material redondo | 1 - 5 mm |
| Cilindro desenrolador Ø | 30 mm |

Dimensões

