



DESCRIÇÃO

Carregadores de bateria portáteis monofásicos com baterias de chumbo e tensão 12/24V. Protegidos contra sobrecarga e inversão de polaridade. Equipados com amperímetro. Várias fichas disponíveis. Possibilidade de uso em condições adversas: IP23C. A alta potência disponível significa que todos os requisitos de aplicação podem ser cumpridos.



DESCRIPTION

Single-phase, portable battery chargers of charging lead-acid batteries 12/24V Voltage. Protected against over-load and polarity reversal. Equipped with ammeter. Various plug for your choosing. Possibility of use in harsh conditions :IP23C. The high power available means that all application requirements can be satisfied.



DESCRIPCIÓN

Cargadores de batería portátil monofásico con baterías de plomo-ácido y 12/24V de tensión. Protegidos contra sobrecarga y polaridad inversa. Equipados con amperímetro. Varios enchufes disponibles. Posibilidad de uso en condiciones muy duras: IP23C. La alta potencia disponible significa que todos los requisitos de las aplicaciones pueden ser satisfechos.

Ref.		CHBNC-400	CHBNC-600
Modelo / Model / Modelo		BNC-400	BNC-600
Tensão de Entrada / Input Voltage / Tensión de Entrada	V	230	230
Capacidade Nominal de Trabalho / Rated Working Capacity / Capacidad Nominal de Trabajo	Kw	1* 8**	2* 12**
Corrente Máxima de Arranque / Max Starting Current / Corriente Máxima de Arranque	A	240	540
Posições de Ajuste / Adjustment Positions / Posiciones de Ajuste		4	6
Tensão de Carga / Charge Voltage / Voltaje de Carga	V	12/24	12/24
Corrente de Carga / Rated Charging Current / Corriente de Carga	A	40	60
Capacidade Máxima de Referência / Max Rated Reference Capacity / Capacidad Máxima de Referencia	ah	700	1000
Capacidade Mínima de Referência / Min Rated Reference Capacity / Capacidad Mínima de Referencia	ah	40	60
Fusível / Fuse / Fusible	A	16	20
Peso / Weight / Peso	Kg	16	26
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	320x250x575	405x315x615

*Carregamento / Charging / Cargamiento **Arranque / Start / Arranque