



DESCRIÇÃO

Carregador de bateria portátil monofásico com baterias de chumbo e tensão 12/24V. Protegido contra sobrecarga e inversão de polaridade. Equipado com amperímetro. Várias fichas disponíveis. Possibilidade de uso em condições adversas: IP23C. A alta potência disponível significa que todos os requisitos de aplicação podem ser cumpridos.



DESCRIPTION

Single-phase, portable battery charger of charging lead-acid batteries 12/24V Voltage. Protected against over-load and polarity reversal. Equipped with ammeter. Various plug for your choosing. Possibility of use in harsh conditions :IP23C. The high power available means that all application requirements can be satisfied.



DESCRIPCIÓN

Cargador de batería portátil monofásico con baterías de plomo-ácido y 12/24V de tensión. Protegido contra sobrecarga y polaridad inversa. Equipado con amperímetro. Varios enchufes disponibles. Posibilidad de uso en condiciones muy duras: IP23C. La alta potencia disponible significa que todos los requisitos de las aplicaciones pueden ser satisfechos.

Ref.	CHCD-40R	
Modelo / Model / Modelo	V	CD-40R
Tensão de Entrada / Input Voltage / Tensión de Entrada	Kw	230
Capacidade Nominal de Trabalho / Rated Working Capacity / Capacidad Nominal de Trabajo	A	1* / 6.4**
Corrente Máxima de Arranque / Max Starting Current / Corriente Máxima de Arranque		160
Posições de Ajuste / Adjustment Positions / Posiciones de Ajuste		3
Tensão de Carga / Charge Voltage / Voltaje de Carga	V	12/24
Corrente de Carga / Rated Charging Current / Corriente de Carga	A	38
Capacidade Máxima de Referência / Max Rated Reference Capacity / Capacidad Máxima de Referencia	ah	500
Capacidade Mínima de Referência / Min Rated Reference Capacity / Capacidad Mínima de Referencia	ah	30
Fusível / Fuse / Fusible	A	13
Peso / Weight / Peso	Kg	13.5
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	325x310x215

*Carregamento / Charging / Cargamiento **Arranque / Start / Arranque