


HTBS-T - Guilhotina hidráulica com lâmina resistente para trabalhar largas de 3100 mm a 4100 mm e com capacidade de corte de 6 mm a 20 mm

- ▶ Batente traseiro 1000 mm motorizado, programável pelo ecrã táctil do D-Touch 7, rebatível para cortes longos
- ▶ Ajuste batente traseiro via guias lineares e fusos de esferas
- ▶ Grampo de fixação montado junto da lâmina
- ▶ Protecção de dedos dobrável de 1000 mm
- ▶ Pressão do grampo de fixação de regulação automática
- ▶ Ajuste manual da abertura de corte através de uma alavanca do lado direito da máquina com escala de vernier
- ▶ Iluminação com linha de corte pela silhueta
- ▶ Comprimento de corte infinitamente variável.
- ▶ 1 batente lateral 1500 mm e 2 braços de apoio 1000 mm
- ▶ Suportes da chapa de metal amplos, com rodízios esféricos
- ▶ Interruptor de pé móvel com botão de EMERGÊNCIA incluído
- ▶ Lâminas de qualidade superior que podem ser afiadas
- ▶ Componentes hidráulicos „BOSCH REXROTH“ e „HYDAC“
- ▶ Sistema eléctrico „SIEMENS“ ou „TELEMECANIQUE“
- ▶ Lâmina superior com 2 linhas de corte
- ▶ Lâmina inferior com 4 linhas de corte
- ▶ Vasta gama de opcionais

**Precisa de aconselhamento?**

O seu revendedor estará sempre ao seu dispor, no entanto poderemos ajudá-lo se assim o desejar e posteriormente encaminhamos para o revendedor da sua área, **Contacto: (351) 252 098 018, comercial@xtools.pt**



Peça já uma proposta à sua medida!



HTBS-T 3100-60
com comando D-Touch de série

| Dados técnicos | 3100-60 | 3100-100 | 3100-130 | 3100-160 | 3100-200 | 4100-60 | 4100-130 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Largura de corte | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 4100 mm | 4100 mm |
| Capacidade corte (450N/mm ²) | 6 mm | 10 mm | 13 mm | 16 mm | 20 mm | 6 mm | 13 mm |
| Capacidade corte (700N/mm ²) | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 13 mm | 4 mm | 8 mm |
| Garganta | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Max. cursos por min. na maior largura corte | 15 | 13 | 13 | 10 | 6 | 12 | 8 |
| Ângulo corte | 1,30° | 1,30° | 1,45° | 2° | 2° | 1,30° | 1,45° |
| Ajuste folga da lâmina min. | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,07 mm | 0,09 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
| Ajuste folga da lâmina max. | 0,75 mm | 1,05 mm | 1,45 mm | 1,80 mm | 2,20 mm | 0,75 mm | 1,45 mm |
| Altura da mesa | 865 mm | 865 mm | 845 mm | 818 mm | 886 mm | 865 mm | 818 mm |
| Profundidade da mesa | 500 mm | 580 mm | 600 mm | 550 mm | 570 mm | 580 mm | 550 mm |
| Comprimento da mesa | 3515 mm | 3515 mm | 3550 mm | 3580 mm | 3670 mm | 4510 mm | 4620 mm |
| Nº de fixadores | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 20 | 18 |
| Força dos fixadores | 14 t | 22 t | 37 t | 61 t | 77 t | 17 t | 62 t |
| Gama de ajuste do batente | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Potência motor do batente | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Velocidade Curso do batente | 120 mm/seg. | 120 mm/seg. | 120 mm/seg. | 120 mm/seg. | 120 mm/seg. | 120 mm/seg. | 120 mm/seg. |
| Performance motor | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 15 kW | 30 kW |
| Ligação eléctrica | 400V / 50 Hz | 400V / 50 Hz | 400V / 50 Hz | 400V / 50 Hz | 400V / 50 Hz | 400V / 50 Hz | 400V / 50 Hz |
| Reservatório óleo | 200 l | 200 l | 330 l | 410 l | 450 l | 200 l | 330 l |
| Nº braços de suporte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

Todas as guilhotinas hidráulicas são fornecidas com óleo