

## MTBS – Guilhotinas industriais eléctricas, motorizadas com operação via pedal.

- ▶ Adequado para cortar metais e outros materiais
- ▶ Estrutura de metal soldada resistente à torção
- ▶ Funcionamento silencioso graças a engrenagens e travão motor

- ▶ Todas as peças móveis trabalham com rolamentos livres de manutenção
- ▶ Guias de lâmina paralelas excêntricas permitem um corte preciso e suave
- ▶ Guia luminosa Limite do batente

- ▶ O pedal permite manter as duas mãos livres para alimentar o material
- ▶ De série com grampos de fixação revestidos a plástico e ajuste manual do batente de largura



**MTBS 2050-30**  
Guilhotina motorizada com batente manual

### MTBS 1350-30

Ref. 3815101

### MTBS 2050-30

Ref. 3815102

### MTBS 2550-25

Ref. 3815103



**MTBS 2550-40 D**  
Guilhotina motorizada com batente motorizado

### MTBS 2050-40 D

Ref. 3815201

### MTBS 2550-40 D

Ref. 3815202

### MTBS 3100-40 D

Ref. 3815203



#### Opcional

##### Controle NC D-Touch 7

- ▶ Programação ilimitada
- ▶ Stop automático quando atinge o corte programado
- ▶ Exibe os cortes realizados e programados

#### MTBS - Guilhotinas motorizadas com batente manual

Dados técnicos	Largura útil max.	Espessura chapa max.*	Ângulo corte	Batente	Avanços por Min.	Potência motor	Peso	Dimensões C x L x A
MTBS 1350-30	1350 mm	3,0 mm	2° 30'	550 mm	35	3,0 kW	1100 kg	1700 x 1350 x 1200 mm
MTBS 2050-30	2050 mm	3,0 mm	2° 12'	550 mm	35	3,0 kW	1300 kg	2400 x 1350 x 1200 mm
MTBS 2550-25	2550 mm	2,5 mm	1° 30'	550 mm	35	3,0 kW	1400kg	2860 x 1350 x 1200 mm

#### MTBS D - Guilhotinas motorizadas com batente manual e display digital

Dados técnicos	Largura útil max.	Espessura chapa max.*	Ângulo corte	Batente	Avanços por Min.	Potência motor	Peso	Dimensões C x L x A
MTBS 2050-40 D	2050 mm	4,0 mm	1° 30'	750 mm	42	7,5 kW	2800 kg	2550 x 2260 x 1330 mm
MTBS 2550-40 D	2550 mm	4,0 mm	1° 30'	750 mm	42	7,5 kW	3230 kg	3050 x 2260 x 1330 mm
MTBS 3100-40 D	3100 mm	4,0 mm	1° 30'	750 mm	42	7,5 kW	3730 kg	3650 x 2260 x 1330 mm

Acessórios	Ref.
Batente lateral com porcas T, Escala e batente rebatível 2000 mm	3880001
Batente lateral com porcas T, Escala e batente rebatível 3000 mm	3880002
Extensão Limitador angular 2000 mm	3880003
Extensão Limitador angular 3000 mm	3880004
Limitador angular ajustável 0-180°	3880005
Lâmina substituição MTBS 1350-30	3880036
Iluminação da linha de corte para modelos-D (apenas 3815201, 3815202 e 3815203)	3880044

Acessórios	Ref.
Comando CNC D-Touch 7 para MTBS	3880000
Mecanismo pneumático de elevação chapa fina MTBS 1350	3880006
MTBS 2050/ MTBS 2050 D	3880007
MTBS 2550/ MTBS 2550 D	3880008
MTBS 3100 D	3880009
Batente motorizado 750 mm c/ display digital para MTBS	3880010
Batente motorizado 1000 mm para MTBS	3880013
para MTBS D	3880014