

MTBS B – Guilhotinas motorizadas com controlador batente traseiro motorizado NC

- ▶ Adequado para cortar metais e outros materiais
- ▶ Estrutura de metal soldada resistente à torção
- ▶ Ajuste manual da folga de corte
- ▶ Linha de corte iluminada com LED e tampa superior de proteção ranhurada para melhor visualização da área a cortar.
- ▶ Mesa com esfera embutidas para maior facilidade de movimentação da peça a cortar
- ▶ Batente lateral 90°, ranhuras T, inclinável
- ▶ Lâminas de qualidade superior
- ▶ 2 braços longos para acomodar peças maiores
- ▶ Batente traseiro motorizado com controlo NC e curso de 750 mm com escala milimétrica.
- ▶ Batente traseiro com fuso de esferas, conversor de frequência e travão motor
- ▶ Barreira de luz para a área do batente traseiro
- ▶ Fixador robusto com inserções em borracha
- ▶ A operação com o pedal permite manter as duas mãos livres para melhor desempenho no trabalho.



MTBS 2100-40 B
(Com gaveta e pequena abertura opcional)



MTBS 2100-40 B (com sistema pneumático de fixação de chapas finas opcional)



MTBS 1350-30 B
(Com gaveta e pequena abertura opcional)



Mesa com braços de apoio e esferas embutidas



Iluminação da linha de corte e ranhuras de visualização



Sistema pneumático de fixação de chapas finas (Opção)



Pequena abertura e gaveta (Opção)

MTBS 1350-30 B MTBS 1540-40 B MTBS 2100-40 B MTBS 2550-40 B MTBS 3130-30 B

Ref. 3815513

Ref. 3815515

Ref. 3815520

Ref. 3815525

Ref. 3815530

Dados técnicos	MTBS 1350-30 B	MTBS 1540-40 B	MTBS 2100-40 B	MTBS 2550-40 B	MTBS 3130-30 B
Largura útil	1350 mm	1540 mm	2050 mm	2550 mm	3050 mm
Espessura (400 N/mm²)	3,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	3,0 mm
Espessura (700 N/mm²)	1,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	1,5 mm
Batente traseiro	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Ângulo de corte	2,2°	2,0°	1,8°	1,8°	1,5°
Cursos p/ min.	40	40	38	38	38
Motor	3 kW	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Peso	1.150 kg	2.200 kg	2.600 kg	3.000 kg	3.600 kg
Medidas (C x L x A)	1920 x 1920 x 1110 mm	2170 x 2160 x 1280 mm	2730 x 2160 x 1280 mm	3170 x 2160 x 1280 mm	3760 x 2160 x 1280 mm

Opcionais de fábrica	Ref.
Pequena abertura com gaveta (max. 300 x 300 mm)	3887200
Sistema pneumático de fixação de chapas finas	3887201
Central de lubrificação bomba manual	3887210
Extensão do batente motorizado de 750 mm para 1000 mm	3887211

Lâminas de substituição	Ref.
MTBS 1350-30 B	3887240
MTBS 1540-40 B	3887241
MTBS 2100-40 B	3887242
MTBS 2550-40 B	3887243
MTBS 3130-30 B	3887244

Acessórios	Ref.
Stop de ângulo ajustável 0-180°	3887220