

BAJADA MANUAL
MANUAL DESCENT
DESCENTE MANUELLE

Referencia / Reference

BF 180 SM
 421248000

910€

- ☑ Cabezal giratorio / Transmisión por engranajes
- ☑ Two way Swive / Driven by gears
- ☑ Tête pivotante / Poussé par engrenages

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES
☑ Tronzadora de sólido diseño y transmisión por engranajes, con:

- Cabezal giratorio 0-60°
- Mordaza de acción rápida
- Bomba de refrigeración
- Facilidad de ajuste del ángulo de corte
- Guía de hoja apoyada sobre doble tren de rodamientos de bolas
- Indicador de tensión de hoja
- Interruptor de emergencia
- Interruptor de seguridad de apertura de tapa

☑ Strong design band saw and driven by gears with:

- Swivel headstock 0-60°
- Quick action clamping vise
- Cooling system
- Easy cutting angle adjustment
- Blade guides on double ball bearing train
- Emergency switch
- Cover limit switch

☑ Bande conception fort vu et entraînée par des engrenages avec:

- 0-60° poupée pivotante
- Étau à serrage rapide
- Système de refroidissement
- Réglage facile de l'angle de coupe
- Interrupteur d'urgence
- Lame sur roulement à billes train double de guides
- Couverture de course


ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSOIRES INCLUS

- ☑ Hoja de sierra de prueba ☑ Saw blade for testing
- ☑ Lame de scie pour tester

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

HOJAS DE SIERRA / SAW BLADES / LAMES DE SCIE			18,30€
BF 180 SM	Dim.	REF.	EAN Code
Ø 6/10	1735x0,65x13	421252000	8423640970038
Ø 8/12		421253000	8423640970045
Ø 10/14		421254000	8423640970052
Ø 14		421255000	8423640970069

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
BF 180 SM

Alimentación / Voltage / Alimentation	V	230-F1
Potencia / Power / Puissance	Kw-Hp	0,55-0,75
Velocidad / Speed / Vitesse	r.p.m.	34
Capacidad corte 90° / Cutting capacity 90° / Capacité de coupe à 90°	○/□/□	150 / 150x180 / --
Capacidad corte 45° / Cutting capacity 45° / Capacité de coupe à 45°	○/□/□	115 / 150x115 / --
Capacidad corte 60° / Cutting capacity 60° / Capacité de coupe à 60°	○/□/□	70 / -- / --
Cap. corte 45° izq. / Cutting capacity 45° L. / Cap. de coupe à 45° gauche	○/□/□	--
Apertura mordaza / Vice opening / Vice ouverture	mm.	180
Desarrollo sierra / Blade size / Dimension de la lame	mm.	1735x0,65x13
Peso / Weight / Poids	kg.	91 / 97
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	mm.	930x470x480 740x540x330
Código EAN / EAN code		8423640970014