

Referencia / Reference / Référence

BF-210-SC M PRO **BF-210-SC TF PRO**
421236000 421206000

1.750€ 1.750€

BAJADA MANUAL Y CONTROLADA
MANUAL AND CONTROLLED DESCENT
DESCENTE MANUELLE ET CONTRÔLE

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

Tronzadora de sólido diseño y transmisión por engranajes, con:
Mordaza de acción rápida. Cabezal giratorio de 0 a 60°
Bomba de refrigeración con doble circuito.
Descenso del cabezal con selector de bajada manual o hidráulica.
Facilidad de ajuste del ángulo de corte.
Amplia base para una buena estabilidad.
Paro automático al finalizar el corte.
Guía de hoja apoyada sobre rodamientos de bolas.
Interruptor de emergencia y de seguridad de apertura de tapa.
Manómetro de tensión de hoja

Strong design band saw and driven by gears with:

Swivel headstock 0~60°
Quick action clamping vise
Cooling system with double circuit
Manual descent
Easy cutting angle adjustment
Blade guides on double ball bearing train
Blade tension meter
Emergency switch
Cover limit switch
Blade tension limit switch

Bande conception fort vu et entraînée par des engrenages avec:

Poupée pivotant 0 ~ 60°
Étau à serrage rapide
Système de refroidissement à double circuit
Descente manuelle
Réglage facile de l'angle de coupe
Des guides de lame sur roulement à billes de train double
Mesure de tension de la lame
Interrupteur d'urgence
Couverture de course
Fin de course de la lame tension

ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSOIRES INCLUS

Hoja de sierra de prueba **Saw blade for testing**
Lame de scie pour tester



ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

HOJAS DE SIERRA / SAW BLADES / LAMES DE SCIE **23,90€**

BF 210 SC	Dim.	REF.	EAN Code
Ø 4/6	2110x0,9x20	421236001	8423640305601
Ø 5/8		421236002	8423640305618
Ø 6/10		421236003	8423640305625
Ø 8/12		421236004	8423640305632
Ø 10/14		421236005	8423640305649
Ø 14		421236006	8423640305656

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		BF-210-SC M PRO	BF-210-SC TF PRO
Alimentación / Voltage / Alimentation	V	230 - F1	400 - F3
Potencia / Power / Puissance	Kw-Hp	0,75 - 1	0,75 - 1
Velocidad / Speed / Vitesse	r.p.m.	90	45 - 90
Capacidad corte 90° / Cutting capacity 90° / Capacité de coupe à 90°	○/□/□	170 / 210X95 / 170X170	170 / 210X95 / 170X170
Capacidad corte 45° / Cutting capacity 45° / Capacité de coupe à 45°	○/□/□	120 / - / 110X110	120 / - / 110X110
Capacidad corte 60° / Cutting capacity 60° / Capacité de coupe à 60°	○/□/□	70 / - / 60X60	70 / - / 60X60
Cap. corte 45° izq. / Cutting capacity 45° L. / Cap. de coupe à 45° gauche	○/□/□	-	-
Apertura mordaza / Vice opening / Vice ouverture	mm.	210	210
Desarrollo sierra / Blade size / Dimension de la lame	mm.	2110x0,9x20	2110x0,9x20
Peso / Weight / Poids	kg.	156 / 170	156 / 170
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	mm.	1156x572x826	1156x572x826
Código EAN / EAN code		8423640400542	8423640400535