

Referencia / Reference / Référence

FTX 270 MF
421150000

FTX 270 TF
421135000

2.560€ 2.560€

BAJADA MANUAL
MANUAL DESCENT
DESCENTE MANUELLE



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

Tronzadora de sólido diseño y transmisión por engranajes, con:

Cabezal giratorio 0-60°
Mordaza de acción rápida
Bomba de refrigeración con doble circuito
Descenso del cabezal manual
Facilidad de ajuste del ángulo de corte
Guía de hoja apoyada sobre doble tren de rodamientos de bolas
Indicador de tensión de hoja
Interruptor de emergencia
Interruptor de seguridad de apertura de tapa
Interruptor de seguridad de la tensión de hoja

Strong design band saw and driven by gears with:

Swivel headstock 0-60°
Quick action clamping vise
Cooling system with double circuit
Manual descent
Easy cutting angle adjustment
Blade guides on double ball bearing train
Blade tension meter
Emergency switch
Cover limit switch
Blade tension limit switch

Bande conception fort vu et entraînée par des engrenages avec:

Poupée pivotant 0-60°
Étau à serrage rapide
Système de refroidissement à double circuit
Descente manuelle -
Réglage facile de l'angle de coupe
Des guides de lame sur roulement à billes de train double
Mesure de tension de la lame
Interrupteur d'urgence
Couverture de course
Fin de course de la lame tension

ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSOIRES INCLUS

Hoja de sierra de prueba Saw blade for testing
Lame de scie pour tester

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

HOJAS DE SIERRA / SAW BLADES / LAMES DE SCIE			28,15€
FTX 270 MF / TF	Dim.	REF.	EAN Code
Ø 4/6	2450x0,9x27	421152000	8423640966055
Ø 5/8		421154000	8423640966062
Ø 6/10		421156000	8423640966079
Ø 8/12		421158000	8423640966086
Ø 10/14		421160000	8423640966093
Ø 14		421162000	8423640966109

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		FTX 270 MF	FTX 270 TF
Alimentación / Voltage / Alimentation	V	230-F1	400 - F3
Potencia / Power / Puissance	Kw-Hp	1,1-1,5	1,1-1,5
Velocidad / Speed / Vitesse	r.p.m.	80	35 - 70
Capacidad corte 90° / Cutting capacity 90° / Capacité de coupe à 90°	○/□/□	225 / 240x160 / 200x200	225 / 240x160 / 200x200
Capacidad corte 45° / Cutting capacity 45° / Capacité de coupe à 45°	○/□/□	160 / 155x115 / 140x140	160 / 155x115 / 140x140
Capacidad corte 60° / Cutting capacity 60° / Capacité de coupe à 60°	○/□/□	90 / 90x100 / 90x90	90 / 90x100 / 90x90
Cap. corte 45° izq. / Cutting capacity 45° L. / Cap. de coupe à 45° gauche	○/□/□	--	--
Apertura mordaza / Vice opening / Vice ouverture	mm.	260	260
Desarrollo sierra / Blade size / Dimension de la lame	mm.	2450x0,9x27	2450x0,9x27
Peso / Weight / Poids	kg.	205 / 225	205 / 225
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	mm.	1300x640x950	1300x640x950
Código EAN / EAN code		8423640966048	8423640966031