

GERADOR DIESEL INSONORIZADO 25 KVA PDG25SL



Preço: 0.00 € + IVA

Características Principais: Motor

- Marca: Fawde
- Modelo: 4DW92-35D
- Tipo: 4 cilindros em linha
- Arranque: Elétrico
- Aspiração: Turbo
- Refrigeração: Água
- Cilindrada: 2.545 cc
- Potência máxima: 38,8 HP
- Sistema de combustível: Mecânico
- Classe de emissões: Nível II
- Capacidade de óleo lubrificante (com filtro): 8 L

Desempenho

- Saída nominal: 25 kVA (20 kW)
- Saída máxima: 27,5 kVA (22 kW)
- Fator de potência: 0,8
- Corrente: 36,1 A
- Rotações em carga: 1500 RPM
- Classe do gerador: G2

GERADOR DIESEL INSONORIZADO 25 KVA PDG25SL

O Gerador Diesel Insonorizado PDG25SL (Powered) oferece 25 kVA de potência nominal e alto desempenho. Equipado com motor Fawde turbo de 4 cilindros, possui tanque de combustível de 55 litros e nível de ruído de apenas 75 dB a 7 metros. Ideal para aplicações industriais e comerciais, inclui ligações trifásicas e bifásicas, sistema de arranque elétrico e suporte para ATS.

Detalhes e Características Técnicas

- Referência: 450641
- Marca: Powered
- Modelo do Gerador: PDG25SL

Consumo e Combustível

- Capacidade do tanque de combustível: 55 L
- Consumo em standby: 7,9 L/h
- Consumo em carga: 7,1 L/h (ou 230 g/kWh)

Dimensões e Outros

- Peso do motor (configuração básica): 240 kg
- Nível de ruído: 75 dB a 7 metros
- Capacidade da bateria: 100 Ah (1 unidade)
- Ligação para ATS: Sim

Saídas Elétricas

- Trifásicas: 2 x Tomadas 4+1 (T) pinos EU 32A
- Bifásicas: 1 x Tomada 2+1 (T) pinos EU 16A + 1 x Tomada EU Schuko 16A

SKU: POWERED450641

Categorias: REFRIGERAÇÃO AGUA