

MÁQUINA DE APLICAÇÃO DE FITA DE BORDO KAM6ALL+_400V



Preço: 24,999.00 € + IVA

Características Principais: Dados do motor

- Potência do motor S1: 10570 W
- Voltagem: 400 V (50-60 Hz)
- Velocidade de alimentação: 10 m/min

Medidas gerais

- Diâmetro da saída para coletor de pó: 125 mm

Medidas da peça de trabalho

- Comprimento mínimo da peça: 100 mm
- Largura mínima da peça: 100 mm
- Espessura mínima da peça: 8 mm

- Espessura máxima da peça: 42 mm

Aplicação da fita de bordo

- Espessura da fita: 0,4 - 3,0 mm

Requisitos de operação

- Pressão de ar necessária: 6 - 8 bar
- Nível de potência sonora: 82,9 dB(A)

Máquina automática de aplicação de fita de bordo com display touchscreen, ideal para acabamentos de alta precisão. Inclui tanque de cola revestido a Teflon, sistema integrado de extração de pó, unidade de pré-fresagem com profundidade máxima de 3 mm e unidade de aparagem de cantos para um acabamento perfeito. Possui alimentação automática e rolos de pressão que garantem uma ligação impecável entre a fita e a peça. A temperatura da cola é ajustável eletronicamente, proporcionando flexibilidade no trabalho.

ESPECIFICAÇÕES

Dados do motor

- Potência do motor S1: 10570 W
- Voltagem: 400 V (50-60 Hz)
- Velocidade de alimentação: 10 m/min

Medidas gerais

- Diâmetro da saída para coletor de pó: 125 mm

Medidas da peça de trabalho

- Comprimento mínimo da peça: 100 mm
- Largura mínima da peça: 100 mm
- Espessura mínima da peça: 8 mm
- Espessura máxima da peça: 42 mm

Aplicação da fita de bordo

- Espessura da fita: 0,4 - 3,0 mm

Requisitos de operação

- Pressão de ar necessária: 6 - 8 bar
- Nível de potência sonora: 82,9 dB(A)

Peso e embalagem

- Peso líquido: 1260 kg
- Peso bruto: 1420 kg
- Dimensões da embalagem: 5000 x 800 x 1650 mm

Dados gerais

- Código EAN:9120058379093

SKU: HZMKAM6ALL+_400V

Categorias: ORLADORAS

Galeria de Imagens:





