

RODA ALUMÍNIO/POLIURETANO 'BLICKLE BESTHANE SOFT'



Preço: 89.00 € + IVA

Características Principais:

- Diâmetro da roda (D): 200 mm
- Largura da roda: 50 mm
- Capacidade de carga:
 - 4 km/h: 750 kg
 - 6 km/h: 520 kg
 - 10 km/h: 370 kg
 - 16 km/h: 300 kg
- Estática: 1.875 kg
- Tipo de rolamento: Rolamento de esferas
- Diâmetro do furo do eixo (d): 20 mm

- Comprimento do cubo (T1): 60 mm
- Peso da unidade: 1,6 kg
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a +70 °C (temporário até +90 °C, com redução da capacidade de carga acima de +40 °C)

RODA ALUMÍNIO/POLIURETANO 'BLICKLE BESTHANE SOFT'

- Roda para cargas pesadas com rasto em poliuretano Blickle Besthane® Soft.
- Centro da roda fabricado em alumínio fundido para maior resistência.
- Excelente conforto operacional devido ao rasto elástico de espessura extra.
- Alta resistência ao desgaste, cortes e rasgões, garantindo longa durabilidade.
- Baixa resistência ao rolamento e funcionamento silencioso.
- Resistente a diversas substâncias agressivas e a temperaturas extremas.

Características do Rasto

- Material: Elastómero de poliuretano Blickle Besthane® Soft
- Dureza: 75 Shore A
- Cor: Azul, antimarca e antimancha
- Resistência ao rolamento: Muito baixa
- Elevada capacidade de carga dinâmica
- Alta resistência ao desgaste, corte e rasgões
- Excelente ligação química com o centro da roda
- Superfície resistente à hidrólise

Centro da Roda

- Material: Alumínio fundido
- Resistente à corrosão e ao calor
- Apto para autoclave

Outras Características

- Antimarca e antimancha

- Antiestático e eletrocondutor (ESD)
- Resistente à corrosão e ao calor
- Excelente resistência à rotação e rutura
- Muito boa conservação do solo e baixo ruído de funcionamento

SKU: GYNALBS 200/20K

Categorias: RODAS E RODIZIOS P/ PORTA-PALETES

Galeria de Imagens:

