

GARIBALDE C/ CORRENTE 3 MT. MANUAL K 3001 UNICRAFT



Preço: 170.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade: 3 t

- Altura de elevação: 3 m

- Corrente: 2 lances

- Carga: 385 N

Comprimento: 220 mm

.
Largura/profundidade: 170 mm

.
Altura: 465 mm

.
Peso: 24,3 kg

.
Corrente galvanizada DIN ISO 3077

.
Norma de segurança: DIN EN13157

.
Caixa de aço pintada resistente

.
Gancho com fechadura rotativo

.
Engrenagens e pinhão temperados

.

Travão sem amianto

GARIBALDE C/ CORRENTE 3 MT. MANUAL K 3001 UNICRAFT

O Garibalde Manual UNICRAFT modelo K3001 é um equipamento robusto e fiável, ideal para elevação de cargas até 3 toneladas. Com corrente de 3 metros e dois lances, oferece maior controlo e segurança em operações de movimentação de cargas pesadas.

Este modelo conta com gancho rotativo com fechadura, engrenagens e pinhão temperados que garantem maior eficiência e menor perda por fricção. A corrente de carga é galvanizada conforme a norma DIN ISO 3077, e a estrutura geral segue o padrão DIN EN13157, assegurando fiabilidade e conformidade com exigências industriais.

Com caixa de aço de alta resistência pintada e sistema de travão sem amianto, o K3001 combina desempenho e segurança num único equipamento.

Aplicações:

- Elevação de cargas em oficinas e armazéns

- Indústrias metalomecânicas e de manutenção

- Estaleiros e construção civil

Vantagens:

- Capacidade de elevação até 3 toneladas

- Corrente de carga de 3 metros com 2 lances

- Gancho com fechadura rotativo

- Travão sem amianto para maior segurança

- Engrenagens e pinhão temperados para maior eficiência

- Corrente galvanizada de acordo com norma DIN ISO 3077

- Caixa de aço resistente e pintada

- Norma de segurança DIN EN13157

- › Design de acordo a norma DIN EN13157
- › Corrente de carga galvanizada DIN ISO 3077
- › Caixa de aço pintada de alta resistência

Dados técnicos

K 3001

Art. no.
6171003

Capacidade
3 t

Altura elevação
3 m

Carga
385 N

Número de correntes
2

Comprimento
220 mm

Largura/Profundidade
170 mm

Altura
465 mm

Peso
24,3 kg

SKU: UNIC6171003

Categorias: DIFERENCIAIS DE CORRENTE