

TANQUE DECAPAGEM SSK 2 UNICRAFT



Preço: 431.00 € + IVA

Características Principais:

- Cabine:
220 l
- Consumo de ar: 200 – 350 l/min
- Pressão de trabalho: 2,8 – 8,0 bar
- Pressão máxima: 8,6 bar
- Tomada de ar: 3/8"
- Tamanho de partículas para jato: 0,12 – 0,25 mm
- Dimensões interiores (C x L x A): 840 x 550 x 360 mm
- Dimensões externas (C x L x A): 950 x 660 x 1380 mm
- Peso: 48 kg
- Peso máx. de suporte: 80 kg

- Peso máx. de material jato: 50 kg

TANQUE DECAPAGEM SSK 2 UNICRAFT

Série SSK – Tanques de decapagem jacto de areia com cabine isolada

- Indicado para diversos produtos abrasivos, por exemplo quartzo, bola de vidro, bola de plástico, entre outros
- Ideal para a limpeza, remoção de ferrugem ou de remoção de tinta a partir de peças de metal de todos os tipos, por exemplo, peças de motor, acessórios, sinais, rodas, dobradiças
- Luvas em latex resistentes fixas à estrutura
- Tampa de vidro ultra resistente fixa na estrutura para melhor visibilidade e protecção
- Tampas e portas isoladas para melhor estanqueidade, evitando a libertação de poeiras e salpicos
- Prateleira de rede resistente para suportar peças pesadas no interior da cabine
- Com ponto de drenagem para mudar o agente abrasivo
- Mangueira para extrair o agente abrasivo depositado no fundo dos tanques
- Tomada para ar comprimido
- Pés de borracha antiderrapantes e conferir maior estabilidade

SSK 2

- Porta de grandes dimensões facilitando o acesso à cabine
- 2 saídas de ar (1 saída com $\varnothing$ 92 mm e outra com $\varnothing$ 64 mm) para ligar uma unidade de

extracção

- Tubo fluorescente de 12 volts com fonte de alimentação de 230 volts com interruptor externo

Acessórios para SSK 2/Referencia
Pistola Decapagem 6204101
Par Luvas 6204110
Película protectora (5uni.) 6204111
Janela 6204112
Tubo fluorescente 6204113
Bocal cerâmico
4/5/6/7 mm 6204130
Bocal em Composito 6mm 6204132

Modelo
SSK 2

Art. no.
6204001

Cabine
220 l

Consumo de ar
200 – 350 l/min

Pressão de trabalho
2,8 – 8,0 bar

Pressão máxima
8,6 bar

Tomada de ar
3/8"

Tamanho de partículas para jato
0,12 – 0,25 mm

Dimensões interiores (C x L x A)
840 x 550 x 360 mm

Dimensões externas (C x L x A)
950 x 660 x 1380 mm

Peso
48 kg

Peso max. de suporte
80 kg

Peso max. de material jato
50 kg

Aspiração
-

Como escolher o abrasivo indicado! - CHAVE VERTICAL

SKU: UNIC6204001

Categorias: MÁQUINAS JATO DE AREIA / DECAPAR

Galeria de Imagens:

