

GRUPO GERADOR PG 500 TRA UNICRAFT



Preço: 1,969.00 € + IVA

Características Principais:

- Tensão: 230 V / 400 V
- Potência de emergência (LTP) 230V: 3,7 kW / 4,2 kVA
- Potência contínua (COP) 230V: 2,8 kW / 3,1 kVA
- Potência de emergência (LTP) 400V: 5,0 kW / 6,3 kVA
- Potência contínua (COP) 400V: 4,3 kW / 5,4 kVA
- Motor: Honda GX270
- Combustível: Gasolina
- Arranque: Manual
- Consumo (a 75% de carga): 1,6 l/hora
- Capacidade do depósito: 11 litros
- Nível de ruído: 71 dB(A)
- Tipo de tomadas:

- 1 x 230 V Schuko

- 1 x 230 V 16 A

- 1 x 400 V 16 A

- Classe de proteção do gerador: IP 23

- Classe de proteção da ficha: IP 44

- Dimensões (C x L x A): 729 x 500 x 536 mm

- Peso: 75 kg

GRUPO GERADOR PG 500 TRA UNICRAFT

Série PG – Geradores profissionais para utilizadores exigentes. Especialmente adequados para ferramentas eléctricas manuais

PG 500 TRA e PG 800 TRA

- Autonomia superior graças ao reservatório 11l
- Sistema AVR (controlo electrónico voltagem)
- Painéis protecção salpicos e impactos
- Tomadas acessíveis na frente do gerador
- Protecção sobre carga térmica
- Corte automático nível óleo baixo
- Performance de curto prazo superior 3 vezes a potência nominal
- Aplicação universal 230V e 400V

Acessórios opcionais Art.-Nr.

Chassi Standard com rodas 6709900

Chassi com rodas e pegas dobráveis 6709901

Dados técnicos
PG 500 TRA

Art. no.
6701053

Tensão
230 V / 400 V

Potência emergência LTP
230V
3,7 kW / 4,2 kVA

Potência contínua COP
230V
2,8 kW / 3,1 kVA

Potência emergência LTP
400V
5,0 kW / 6,3 kVA

Potência contínua COP
400V
4,3 kW / 5,4 kVA

Motor
Honda GX270

Combustível
Gasolina

Arranque
Manual

Consumo a 75% de carga
1,6 l/Hora

Capacidade do depósito
11 l

Nível de ruído
71 dB(A)

Tipo de tomadas
1 x 230 V Schuko

Tipo de tomadas
1 x 230 V 16 A

1 x 400 V 16 A

Classe protecção Gerador
IP 23

Classe protecção Ficha
IP 44

Dimensões (C x L x A) mm
729 x 500 x 536

Peso
75 kg

SKU: UNIC6701053

Categorias: GASOLINA