

GRUPO GERADOR PG 800 TRA UNICRAFT



Preço: 2,139.00 € + IVA

Características Principais:

- Tensão: 230V / 400V
- Potência de emergência LTP (230V): 4,9 kW / 5,5 kVA
- Potência contínua COP (230V): 3,7 kW / 4,1 kVA
- Potência de emergência LTP (400V): 6,6 kW / 8,3 kVA
- Potência contínua COP (400V): 5,6 kW / 7,0 kVA
- Motor: Honda GX390
- Combustível: Gasolina
- Arranque: Manual
- Consumo a 75% de carga: 2,2 L/h
- Capacidade do depósito: 11L
- Nível de ruído: 72 dB(A)
- Tomadas:

- 1 x 230V Schuko

- 1 x 400V 16A

- Classe de proteção do gerador: IP 23

- Classe de proteção das fichas: IP 44

GRUPO GERADOR PG 800 TRA UNICRAFT

O Grupo Gerador PG 800 TRA da Unicraft é uma solução profissional de alto desempenho para utilizadores exigentes. Equipado com motor Honda GX390, oferece elevada autonomia e potência para diversas aplicações. Conta com sistema AVR para estabilidade de tensão e proteção contra sobrecargas, garantindo maior segurança e durabilidade. Ideal para ferramentas eléctricas manuais e uso em ambientes exigentes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Autonomia superior graças ao reservatório de 11L.
 - Sistema AVR para controlo eletrónico da voltagem.
 - Painéis de proteção contra salpicos e impactos.
 - Tomadas acessíveis na parte frontal do gerador.
 - Proteção contra sobrecarga térmica.
 - Desligamento automático em caso de baixo nível de óleo.
 - Performance de curto prazo três vezes superior à potência nominal.
 - Compatível com aplicações de 230V e 400V.
-
- Dimensões (C x L x A): 729 x 500 x 536 mm
 - Peso: 81 kg

SKU: UNIC6701083

Categorias: GASOLINA