

GRUPO GERADOR PG 500 X-TEA UNICRAFT



Preço: 3,139.00 € + IVA

Características Principais:

.
Tensão: 230V / 400V

.
Potência emergência 230V: 3,7 kW / 4,2 kVA

.
Potência contínua 230V: 2,8 kW / 3,1 kVA

.
Potência emergência 400V: 5,0 kW / 6,3 kVA

.

Potência contínua 400V: 4,3 kW / 5,4 kVA

.
Motor: Honda GX270

.
Combustível: Gasolina

.
Arranque: Elétrico e manual

.
Consumo a 75%: 1,6 l/hora

.
Capacidade depósito: 18 l

.
Nível de ruído: 71 dB(A)

.
Tomadas: 1x 230V Schuko, 2x 400V 16A

.
Classe proteção gerador: IP23

·
Classe proteção fichas: IP44

·
Dimensões: 842 x 523 x 557 mm

·
Peso: 88 kg

GRUPO GERADOR PG 500 X-TEA UNICRAFT

Descrição do produto:

- Série PG: geradores profissionais para utilizadores exigentes
- Adequado para ferramentas elétricas manuais
- Autonomia elevada com reservatório de 18 litros
- Sistema AVR para controlo eletrónico da voltagem
- Painéis de proteção contra salpicos e impactos
- Painel frontal com tomadas acessíveis, voltímetro e contador de horas
- Disjuntor termo-magnético para proteção contra sobrecarga e curto-circuito
- Monitorização de isolamento para proteção segura (não deve ser aterrado)

- Corte automático em caso de nível de óleo baixo

- Arranque elétrico (E-Start) para maior conforto

- Motor Honda GX270 a gasolina

- Arranque manual e elétrico

- Consumo a 75% de carga: 1,6 L/hora

- Capacidade do depósito: 18 litros

- Nível de ruído: 71 dB(A)

- Tomadas: 1x 230V Schuko, 2x 400V 16A

- Classe de proteção do gerador: IP23

- Classe de proteção das fichas: IP44

- Dimensões: 842 x 523 x 557 mm

- Peso: 88 kg

Aplicação:

- Utilização profissional intensiva

- Ferramentas elétricas manuais

- Obra, indústria e eventos ao ar livre

Vantagens:

- Grande autonomia e durabilidade

- Arranque fácil com sistema E-Start

- Sistema AVR para estabilidade de tensão

- Alta proteção contra danos externos

- Fácil transporte com chassis opcional

SKU: UNIC6702053

Categorias: GASOLINA