

MAQ.FURAR BANCADA OPTIdrill D23PRO / 400V / 3 Ph OPTIMUM



Preço: 885.00 € + IVA

Características Principais: MAQ.FURAR BANCADA OPTIdrill D23PRO / 400V / 3 Ph OPTIMUM

MAQ.FURAR BANCADA OPTIdrill D23PRO / 400V / 3 Ph OPTIMUM

Engenhos de furar de bancada e coluna com acionamento por correia

- Interruptor de segurança de fácil utilização com proteção IP 54 e botão de emergência em separado
- Visor digital de velocidade e profundidade de furação
- Acabamento preciso; mesa de perfuração estável com ranhuras em T diagonais e canal de água de refrigeração geral
- Mesa rotativa em 360 ° e inclinação $\pm 45^\circ$
- Cobertura de correias com switch de segurança
- Eixo de broca X com rolamentos de esferas de precisão
- Motor potente
- Vidro de proteção da bucha bem dimensionado com switch de segurança
- Desenho robusto e estável de todo o equipamento
- Sistema elétrico de segurança em 24 V DC
- Alavanca de descida em fundição de alumínio
- Árvore com rolamentos de precisão
- Precisão de concentricidade garantida inferior a 0,02 mm medida na manga do eixo de perfuração
- Bucha de aperto rápido de qualidade

B 23 Pro até D 33Pro

- Correia de qualidade GATES

B 23 Pro / 400 V até D 33Pro

- Rotação dir./esq.

Acionamento por correia

- > Ação suave graças à engrenagem de tração retificada

> Transferência de energia excepcional através de polias de alumínio em conjunto com correias dentadas de qualidade GATES

Dados técnicos
D 23Pro

Art. No. (230 V)
3003015

Art. No. (400 V)
3003020

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
230 V/1 Ph o. 400 V/3 Ph

Potência do motor
750 W

Desempenho de perfuração

Em aço (S235JR)
Ø 25 mm

Contínuo em aço(S235JR)
Ø 20 mm

Cone árvore

Curso
80 mm

Cone árvore
CM 2

Alcance
180 mm

Velocidade

Velocidade rotativa
200 - 2.440 min⁻¹

Estágios
12 velocidades

Mesa perfuração

Mesa C x L
280 x 245 mm

Rasgo T
12 mm, diagonal

Rotação mesa / inclinação lateral
360° / ± 90°

Distância fuso-mesa
max. 425 mm

Base

Superfície de trabalho no pé C x L
240 x 250 mm

Rasgos T / Espaçamento / N°
16 mm / 170 mm / 2

Distância fuso - Base

max. 618 mm

Dimensões

Diâmetro da coluna
Ø 73 mm

Dimensões C x L x A
615 x 330 x 1.015 mm

Peso
58 kg / 63,5 kg

Equipamento standard

- > Bucha aperto rápido 1 - 16 mm
- > Cone morse
- > Porca de rasgos T

Acessórios

Art. no.

Grampo de aperto 14 mm/M 12
3352031

Broca HSS-CO 5%, 25-peças
3201010

Broca HSS-CO 5%, 51-peças
3201020

Broca HSS-CO 5%, 41-peças
3201021

Bucha aperto rápido 1 - 8 mm; B16
3050608

Bucha aperto rápido 1 - 10 mm; B16
3050610

Bucha aperto rápido 1 - 13 mm; B16
3050623

Bucha aperto rápido 1 - 16 mm; B16
3050626

Unidade de refrigeração universal 230 V
3352002

Base magnética para pulverização MMC 1
3356663

Base magnética p/refrigeração dupla KMS 2
3356660

Acessórios D 17Pro / D 23Pro
Art. no.

Bucha direta aperto rápido 1 - 16 mm
3050571

Bucha direta aperto rápido 1 - 13 mm
3050572

Conjunto de pinça CM 2/ ER 25
3352052

Cone morse 2/B16

3050659

Broca HSS CM 2, 9-peças
3051002

Conj. porta machos CM 2
3050702

Kit ferramentas fixação SPW 10
3352016

Prensas
Art. no.

BMS 85
3000008

BMS 100
3000010

BMS 120
3000012

BSI 100
3000210

BSI-Q 100
3000230

SKU: OPTI3003020

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR

Galeria de Imagens:

