

MAQ.FURAR BANCADA OPTI B20/400v OPTIMUM



Preço: 602.00 € + IVA

Características Principais: Dados técnicos: B 20

- Ligação eléctrica: 400 V / 3 Ph
- Potência do motor: 0,55 kW

Desempenho de perfuração

- Em aço (S235JR): Ø 20 mm
- Contínuo em aço (S235JR): Ø 18 mm

Cone de árvore

- Curso: 80 mm
- Alcance: 170 mm
- Cone árvore: CM 2

Velocidade

- Velocidade rotativa: 210 – 2.220 min⁻¹
- Estágios: 12 velocidades

Mesa de perfuração

- Mesa C x L: 275 x 275 mm
- Rasgo T: 14 mm, diagonal
- Rotação mesa / inclinação lateral: 360° / $\pm 45^\circ$
- Distância fuso-mesa: max. 465 mm

Base

- Superfície de trabalho no pé C x L: 205 x 200 mm
- Distância fuso – Base: max. 645 mm

Dimensões

- Diâmetro da coluna: 70 mm
- Dimensões C x L x A: 600 x 350 x 990 mm

MAQ.FURAR BANCADA OPTI B20/400v OPTIMUM

Engenhos de furar econónimos de bancada e coluna com acionamento por correia

- Mesa inclinável em $\pm 45^\circ$
- Botão de EMERGÊNCIA em separado
- Precisão de concentricidade garantida melhor do que 0,03 mm, medida na manga do eixo de perfuração
- Limitador de profundidade
- Modelos de 400V equipados com rotação esquerda/direita

A partir B 20

- Usinagem de precisão; Usinagem de precisão, mesa de perfuração estável com ranhuras em T diagonais e canal de água de refrigeração por toda

A partir B 20 / 400 V

- Rotação esquerda/direita

> Correia multidentada

> Transferência de energia excepcional através de polias de alumínio em conjunto com correias dentadas de qualidade GATES

> Tampa de correia em V com interruptor de segurança

> Precisão de concentricidade garantida melhor do que 0,03 mm, medida na manga do eixo de perfuração

> Eixo de perfuração com rolamentos de esferas de precisão

> Bucha fixação rápida OPTIMUM incluída (B13 tipo chave)

> Interruptor de segurança de fácil utilização com proteção IP 54

> Botão de emergência em separado

Equipamento standard

B 20

> Bucha aperto rápido 1 - 16 mm

> Cone morse 2/B16

> Porca de rasgos T

Dados técnicos

B 20

Art. No.

3008203

Especificações técnicas

Ligação eléctrica

400 V / 3 Ph

Potência do motor

0,55 kW

Desempenho de perfuração

Em aço (S235JR)
Ø 20 mm

Contínuo em aço(S235JR)
Ø 18 mm

Cone de árvore

Curso
80 mm

Alcance
170 mm

Cone árvore
CM 2

Velocidade

Velocidade rotativa
210 - 2.220 min-1

Estágios
12 velocidades

Mesa de perfuração

Mesa C x L
275 x 275 mm

Rasgo T
14 mm, diagonal

Rotação mesa / inclinação lateral
360° / $\pm 45^\circ$

Distância fuso-mesa
max. 465 mm

Base

Superfície de trabalho no pé C x L
205 x 200 mm

Distância fuso - Base
max. 645 mm

Dimensões

Diâmetro da coluna
70 mm

Dimensões C x L x A
600 x 350 x 990 mm

Peso
51 kg

SKU: OPTI3008203

Categorias: ENGENHOS DE FURAR

Galeria de Imagens:

