

MAQ.FURAR COLUNA RADIAL OPTI RB8S/230v OPTIMUM



Preço: 638.00 € + IVA

Características Principais: Modelo RB 8S (Art. No. 3009181)

? Ligação eléctrica: 230 V / 1 Ph ~50 Hz

? Potência do motor: 750 W

? Desempenho de perfuração em aço (S235JR): Ø 16 mm

? Perfuração contínua em aço (S235JR): Ø 12 mm

? Curso: 80 mm

? Cone árvore: CM 2

? Alcance: 115 – 430 mm

? Velocidade rotativa: 390 – 3.000 min⁻¹

? Estágios: 5 Velocidades

? Mesa de perfuração (C x L): 262 x 262 mm

? Tamanho das ranhuras: 14 mm, diagonal

? Mesa inclinável: ± 45°

? Distância fuso-mesa: max. 740 mm

? Superfície de trabalho no pé (C x L): 600 x 350 mm

? Tamanho/Distância/Quantidade das ranhuras na base: 14 mm / 220 mm / 2

? Distância fuso – Base: max. 1.250 mm

? Diâmetro da coluna: Ø 70 mm

? Dimensões (C x L x A): 820 x 395 x 1.640 mm

? Peso: 60 kg

MAQ.FURAR COLUNA RADIAL OPTI RB8S/230v OPTIMUM
Engenhos de furar radiais leves com grande alcance
Adequados para alumínio, madeira e plástico

- Transferência de energia excecional através de polias de alumínio, combinadas com correias dentadas de alta qualidade GATES.
- Eixo de perfuração com rolamentos de esferas de precisão.
- Cobertura da correia trapezoidal equipada com interruptor de segurança.
- Limitador de profundidade de perfuração para maior precisão.
- Bucha ideal incluída no equipamento standard.
- Ótima relação qualidade-preço.
- Valor duradouro para um investimento prolongado.

Motor Eléctrico:

- Funcionamento suave.
- Potente.
- Carcaça de alumínio durável.

Eixo de perfuração:

- Precisão de concentricidade garantida inferior a 0,03 mm, medida na manga do eixo de perfuração.
- Rolamentos de esferas de alta precisão.

Protetor de bucha:

- Proteção ideal para o utilizador.
- Altura ajustável.
- Micro interruptor integrado.

Interruptor de segurança:

- Fácil de operar.
- Grau de proteção IP 54.
- Botão de emergência separado para segurança adicional.

Cabeça de perfuração:

- Alcance variável, com possibilidade de deslocar a cabeça de perfuração.
- Inclinação ajustável até $\pm 45^\circ$.

Coluna de aço:

- Aço suave e estabilidade robusta.

Mesa de perfuração:

- Acabamento preciso para trabalhos de alta qualidade.
- Furos de fixação para suporte adicional.
- Rasgos T diagonais para maior flexibilidade.
- Canal de refrigeração integrado.
- Inclinação até $\pm 45^\circ$.

Base:

- Estrutura sólida, com dimensões generosas.
- Rasgos T para maior versatilidade.

Equipamento standard:

- Bucha com chave 1 - 16 mm B16.
- Cone Morse 2/B16.

SKU: OPTI3009181

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR

Galeria de Imagens:



