

KIT VARIO SIEMENS 1,5 KW C/ BASE 3107109 P/ GU20/GU25 400V OPTIMUM



Preço: 2,218.00 € + IVA

Características Principais: KIT VARIO SIEMENS 1,5 KW C/ BASE 3107109 P/ GU20/GU25 400V OPTIMUM

KIT VARIO SIEMENS 1,5 KW C/ BASE 3107109 P/ GU20/GU25 400V OPTIMUM

Vario com Variador Siemens Sinamics V20

A estrutura GU 1 e GU 3 permite reduzir a velocidade da esmeriladora em até 84%

Vario com chassi GU 1:

- Extração ciclone integrada no chassi, exigindo menos espaço
- Isolação de ruído
- Suporte para LED 3-500
- Dimensões L x B x H: 477 (550) x 340 x 805 (890) mm
- Com Variador Siemens
- Iniciação automática

> Quando a esmeriladora inicia, o extrator também inicia automaticamente com um atraso de 2-3 segundos. Não é necessário ligar a extração.

> Após desligar a esmeriladora, a sucção continua ligada por mais 2-3 segundos

> A poeira residual é extraída após o desligamento da máquina de acordo com a Portaria de Materiais

Perigosos

Vario com chassi GU 3:

- Chassi com depósito de refrigerante
- Dimensões L x B x H: 477 (550) x 340 x 805 (890) mm
- Com Variador Siemens

GU 1 Vario

Potência do motor até 1,5 kW

Velocidades circunferenciais

Controlável de 37 m/s até 6 m/s

Art. Nr: 3010322

Sem esmeriladora - necessário pedir separadamente

Esmeriladoras necessárias

Variador Siemens 0,75 kW

Variador Siemens 1,5 kW

> Combinada GU 20B

> Universal GU 20S

> Dupla GU 20

> Polidora GU 20P

> Combinada GU 25B

> Universal GU 25S

> Dupla GU 25

> Polidora GU 25P

A conversão Vario está em conformidade com a norma DIN EN 55011: Classe C2

SKU: OPTI3010322

Categorias: BANCADAS / BASES PARA ESMERILADORAS, ACESSÓRIOS P/ ESMERILADORAS