

MAQ. FURAR BANCADA OPTI DX13V / 230V / 1Ph OPTIMUM



Preço: 1,305.00 € + IVA

Características Principais: MAQ. FURAR BANCADA OPTI DX13V / 230V / 1Ph OPTIMUM

MAQ. FURAR BANCADA OPTI DX13V / 230V / 1Ph OPTIMUM

Engenhos de furar de bancada com variador de velocidade

? Melhor transmissão de potência via polias em alumínio

? Interruptor de EMERGÊNCIA

? Veio assente em rolamentos de precisão

? Protecção da bucha com micro switch

? Painel com teclado isolado com ecrã LED de contraste elevado, resistente à água e poeiras, fácil de limpar

? Filtro EMC classe B (Para uso doméstico)

DX 13V

? Cabeçote ajustável em altura

Dados técnicos

DX 13V

DX 15V

Art. No.

3020150

3020155

Especificações técnicas

Ligação eléctrica

230 V / 1 Ph ~50 Hz

Potência do motor

0,85 kW

Desempenho de perfuração

Em aço (S235JR)

Ø 13 mm

Ø 15 mm

Contínuo em aço(S235JR)

Ø 11 mm

Ø 12 mm

Cone árvore

Curso

60 mm

Cone árvore

B 16

CM 2

Alcance

235 mm

Velocidade

Velocidade rotativa

100 - 3.000 min-1

Estágios

Velocidade ajustável eletrôn.

Mesa perfuração

Mesa C x L

-
290 x 290 mm

Rasgos T / Espaçamento / N°

-
10 mm / 100 mm / 2

Rotação

-
360°

Distância bucha - mesa

-
98 - 375 mm

Base

Superfície de trabalho no pé C x L

280 x 290 mm
290 x 280 mm

Rasgos T / Espaçamento / N°

14 mm / 100 mm / 2

Distância bucha - base

92 - 297 mm
290 - 355 mm

Dimensões

Diâmetro da coluna

Ø 60 mm

Dimensões C x L x A

325 x 517 x 895 mm
425 x 475 x 980 mm

Peso

51 kg
66 kg

Equipamento standard

> Bucha aperto rápido 1 - 13 mm

Acessórios
Art. no.

Broca HSS-CO 5%, 25-peças
3201010

Broca HSS-CO 5%, 51-peças
3201020

Broca HSS-CO 5%, 41-peças
3201021

Porca rasgos-T (einzeln) M 12 / 14 mm
3353025

Kit ferramentas fixação SPW 12, 58-peças
3352017

Grampo de aperto 14 mm/M 12
3352031

Unidade de refrigeração universal
3352002

Base magnética para pulverização MMC 1 MMC 1
3356663

Base magnética p/refrigeração dupla KMS 2
3356660

Chassi de máquinas
3353000

Acessórios DX 15V
Art. no.

Broca HSS CM 2
3051002

Bucha direta aperto rápido CM 2 / 1 - 16 mm
3050571

Bucha direta aperto rápido CM 2 / 1 - 13 mm
3050572

Cone morse 2/B16
3050659

Porca rasgos-T (individual) M 8 / 10 mm
3353022

Kit ferramentas fixação SPW 8, 58-peças
3352015

Conj. porta machos, 6 inserções, tam. M3 - M12
3050702

Thermdrill CM 2
3060005

Prensas
Art. no.

BMS 85
3000008

BMS 100
3000010

BMS 120
3000012

BSI 100
3000210

BSI-Q 100
3000230

SKU: OPTI3020150

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR