

MAQ. FURAR/ROSCAR BANCADA OPTI DX17V / 230V / 1Ph OPTIMUM



Preço: 2,354.00 € + IVA

Características Principais: MAQ. FURAR/ROSCAR BANCADA OPTI DX17V / 230V / 1Ph OPTIMUM

MAQ. FURAR/ROSCAR BANCADA OPTI DX17V / 230V / 1Ph OPTIMUM

Engenho de furar de bancada com variador de velocidade

Operação controlada por menu com modos de furação e roscagem

? Polias de alumínio que melhoram a transmissão de energia

? Paragem de emergência com interruptor de impacto

? Árvore com rolamentos de precisão

? Proteção ajustável em altura com microinterruptor

? Teclado de membrana resistente ao pó e à água, fácil de limpar

? Modo de roscagem

? Seleção de idioma DE-EN-FR-RU

? Ecrã digital de leitura fácil

? Sinal acústico ao atingir a profundidade de perfuração

? Velocidade reduzida no modo de roscagem

? Variador Siemens SINAMICS V20

Display-OLED

> Velocidade do eixo

> Profundidade (Alvo/Atual)

> Contador de peças

> Ferramenta selecionada e tamanho

Após especificação do diâmetro de perfuração e o material a ser utilizado, a velocidade é ajustada automaticamente ao longo do trabalho.

Patente pendente:

DE 10 2015 006 876 A1

Dados técnicos
DX 17V

Art. No.
3020170

Ligação elétrica

Ligação
230 V / 1 Ph ~50 Hz

Potência do motor
1,0 kW

Desempenho de perfuração

Em aço (S235JR)
Ø 16 mm

Contínuo em aço(S235JR)
Ø 13 mm

Abrir rosca em aço (S235JR)
M8

Cone árvore

Curso
60 mm

Cone árvore
B 16

Alcance
235 mm

Velocidade

Velocidade rotativa
50 - 4.000 min-1

Estágios
Velocidade ajustável eletrôn.

Mesa perfuração

Mesa C x L
290 x 290 mm

Rasgos T / Espaçamento / N°
10 mm / 100 mm / 2

Rotação
360°

Distância bucha - mesa
98 - 315 mm

Base

Superfície de trabalho no pé C x L
290 x 280 mm

Rasgos T / Espaçamento / N°
14 mm / 100 mm / 2

Distância bucha - base
max. 385 mm

Dimensões

Diâmetro da coluna
Ø 60 mm

Dimensões C x L x A
425 x 475 x 980 mm

Peso
73 kg

Equipamento standard
Bucha aperto rápido 1 - 13 mm

Prensas
Art. no.

BMS 85
3000008

BMS 100
3000010

BMS 120
3000012

BSI 100
3000210

BSI-Q 100
3000230

Acessórios

Art. no.

Kit ferramentas fixação SPW 8
3352015

Kit ferramentas fixação SPW 12
3352017

Porca rasgos-T 10 mm / M 8
3353020

Porca rasgos-T 14 mm / M 12
3353025

Broca HSS-CO 5%, 25-peças
3201010

Broca HSS-CO 5%, 51-peças
3201020

Broca HSS-CO 5%, 41-peças
3201021

Unidade de refrigeração universal 230 V
3352002

Base magnética para pulverização MMC 1
3356663

Base magnética p/refrigeração dupla KMS 2
3356660

Chassi de máquinas
3353000

SKU: OPTI3020170

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR

Galeria de Imagens:

