

MAQ. FURAR BANCADA OPTI B24H/230V OPTIMUM



Preço: 1,691.00 € + IVA

Características Principais:

- Motor potente de 850 W com funcionamento suave.
- Capacidade de perfuração: até Ø 24 mm em aço.
- Curso do cone árvore: 85 mm, com encaixe CM 2.
- Velocidade ajustável: 7 estágios, variando de 350 a 4.000 rpm.
- Mesa de perfuração giratória: 280 x 300 mm, com rotação de 360°.
- Base robusta: superfície de trabalho de 280 x 260 mm, garantindo estabilidade.
- Dimensões compactas: 665 x 434 x 998 mm, pesando 92 kg.
- Equipamento padrão: buchas de aperto rápido, cone morse e porca de rasgos T.
- Acessórios disponíveis: brocas HSS, conjunto de pinça, prensas e unidade de refrigeração.

MAQ. FURAR BANCADA OPTI B24H/230V OPTIMUM

Engenhos de furar robustos de bancada e coluna com acionamento por correia.

Características principais

Motor elétrico potente e funcionamento suave.

Tensor da correia dentada para maior eficiência.

Luz integrada para melhor visibilidade.

Acionamento por correia

Ação suave graças à engrenagem de tração retificada.

Transferência de energia excepcional através de polias de alumínio e correias dentadas de qualidade GATES.

Dados técnicos

Modelo: B 24H

Art. No. (230 V): 3020241

Especificações técnicas

Ligação elétrica: 230 V/1 Ph

Potência do motor: 850 W

Desempenho de perfuração

Em aço (S235JR): Ø 24 mm

Contínuo em aço (S235JR): Ø 20 mm

Cone árvore

Curso: 85 mm

Cone árvore: CM 2

Alcance: 165 mm

Velocidade

Velocidade rotativa: 350 - 4.000 min⁻¹

Estágios: 7 velocidades

Mesa de perfuração

Dimensões (C x L): 280 x 300 mm

Rasgo T diagonal: 14 mm

Rotação: 360°

Distância fuso-mesa: máx. 515 mm

Base

Superfície de trabalho no pé (C x L): 280 x 260 mm

Rasgos T / Espaçamento / N°: 14 mm / 120 mm / 2

Distância fuso-base: máx. 590 mm

Dimensões

Diâmetro da coluna: Ø 80 mm

Dimensões (C x L x A): 665 x 434 x 998 mm

Peso: 92 kg
Equipamento standard
Bucha de aperto rápido 1 - 13 mm (B 16H)

Bucha de aperto rápido 1 - 16 mm (B 24H)

Cone morse

Porca de rasgos T
Acessórios B 16H / B 24H
Bucha direta aperto rápido CM 2 1-16 mm: Art. No. 3050571

Bucha direta aperto rápido CM 2 1-13 mm: Art. No. 3050572

Cone morse 2/B16: Art. No. 3050659

Broca HSS CM 2, 9-peças: Art. No. 3051002

Kit ferramentas fixação SPW 10, 58-peças: Art. No. 3352016
Prensas

BMS 100: Art. No. 3000010

BMS 120: Art. No. 3000012

BSI 100: Art. No. 3000210

BSI 140: Art. No. 3000214

BSI-Q 100: Art. No. 3000230

BSI-Q 140: Art. No. 3000234

SKU: OPTI3020241

Categorias: ENGENHOS DE FURAR, ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS

Galeria de Imagens:

