

MAQ. FURAR BANCADA OPTI B24H VARIO/230V OPTIMUM



Preço: 3,199.00 € + IVA

Características Principais:

- Dados técnicos: B 24HV
- Especificações técnicas:
 - Ligação eléctrica: 230 V / 1 Ph ~50 Hz
 - Potência do motor: 1,5 kW
 - Motor bomba de refrigeração: –
- Desempenho de perfuração:
 - Em aço (S235JR): Ø 24 mm
 - Contínuo em aço (S235JR): Ø 20 mm
 - Abrir rosca em aço (S235JR): –

- Cone árvore:
- Curso: 85 mm
- Cone árvore: CM 2
- Alcance: 165 mm
- Velocidade:
- Velocidade rotativa: 100 – 5.950 min-1
- Estágios: 4 Velocidades Velocidade ajustável eletrôn.
- Mesa perfuração:
- Mesa C x L: 280 x 300 mm
- Rasgo T: 14 mm, diagonal
- Rotação: 360°
- Distância fuso-mesa: max. 515 mm
- Base:
- Superfície de trabalho no pé C x L: 280 x 260 mm
- Rasgos T / Espaçamento / N°: 14 mm / 120 mm / 2
- Rotação: 360°
- Distância fuso – Base: max. 590 mm

- Dimensões:

- Diâmetro da coluna: Ø 80 mm

- Dimensões C x L x A: 665 x 434 x 998 mm

- Peso: 96 kg

MAQ. FURAR BANCADA OPTI B24H VARIO/230V OPTIMUM

Engenhos de furar robustos de bancada e coluna, com motor sem escovas OPTIMUM

Com variador de velocidade eletrónico

- Motor sem escovas | Desempenho elevado
- Binário quase constante ao longo de toda a gama de velocidades
- Visor digital de velocidade
- Limitador de profundidade
- Com rotação dir./esq. e Luz integrada

“Abrir rosca“

- Motor inicia com o movimento da alavanca para baixo
- O sentido de orientação é mudado no interruptor de limite de profundidade

Acessórios Opcionais

- Kit ferramentas fixação SPW 12: [add_to_cart sku="OPTI3352017"]
- Grampo de aperto 14 mm/M 12: [add_to_cart sku="OPTI3352031"]
- Broca HSS-CO 5%, 25-peças: [add_to_cart sku="OPTI3201010"]
- Broca HSS-CO 5%, 51-peças: [add_to_cart sku="OPTI3201020"]
- Broca HSS-CO 5%, 41-peças: [add_to_cart sku="OPTI3201021"]
- Bucha aperto rápido 1 - 8 mm; B16: [add_to_cart sku="OPTI3050608"]
- Bucha aperto rápido 1 - 10 mm; B16: [add_to_cart sku="OPTI3050610"]
- Bucha aperto rápido 1 - 13 mm; B16: [add_to_cart sku="OPTI3050623"]
- Bucha aperto rápido 1 - 16 mm; B16: [add_to_cart sku="OPTI3050626"]

- Bucha direta aperto rápido 1 - 16 mm: [add_to_cart sku="OPTI3050571"]
- Bucha direta aperto rápido 1 - 13 mm: [add_to_cart sku="OPTI3050572"]
- Conjunto de pinça CM 2/ ER 25: [add_to_cart sku="OPTI3352052"]
- Cone morse 2/B16: [add_to_cart sku="OPTI3050659"]
- Broca HSS CM 2, 9-peças: [add_to_cart sku="OPTI3051002"]
- Conj. porta machos CM 2: [add_to_cart sku="OPTI3050702"]
- Unidade de refrigeração universal: [add_to_cart sku="OPTI3352002"]

SKU: OPTI3020245

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR

Galeria de Imagens:

