

MAQ. FURAR COLUNA OPTI B28H VARIO/230V OPTIMUM



Preço: 3,829.00 € + IVA

Características Principais: Transmissão por correias

Variador de velocidade electrónico

Dimensões máquina (CxLxA) 701 x 474 x 1,755 mm

Peso líquido aprox. 166 kg

Diâmetro da coluna 92 mm

Capacidade de furação (S235JR) 28 mm

Capacidade de furação contínua (S235JR) 24 mm

Curso da árvore 105 mm

Alcance da árvore / coluna 200 mm

Cone da árvore CM 3

Dimensões da mesa de trabalho 320 x 320 mm

Rotação da mesa de perfuração -- °

Ângulo da mesa de perfuração -- °

Velocidade 35 - 5600 rpm

Número de velocidades 12

Potência do motor 1,5 kW

Tensão de alimentação 230 V

Inclui:

- Bucha aperto rápido 1 - 16 mm
- Cone morse / B16
- 2 Porcas T

MAQ. FURAR COLUNA OPTI B28H VARIO/230V OPTIMUM

Engenhos de furar robustos de bancada e coluna, com motor sem escovas OPTIMUM

Com variador de velocidade eletrónico

- Motor sem escovas | Desempenho elevado
 - Binário quase constante ao longo de toda a gama de velocidades
 - Visor digital de velocidade
 - Limitador de profundidade
 - Com rotação dir./esq. e Luz integrada
-
- A partir B 28HV com sistema de refrigeração, filtro de limalhas e extractor integrad

“Abrir rosca“

> Motor inicia com o movimento da alavanca para baixo

O sentido de orientação é mudado no interruptor de limite de profundidade

Acessórios

Art. no.

Kit ferramentas fixação SPW 12

3352017

Grampo de aperto 14 mm/M 12

3352031

Broca HSS-CO 5%, 25-peças

3201010

Broca HSS-CO 5%, 51-peças

3201020

Broca HSS-CO 5%, 41-peças
3201021

Bucha aperto rápido 1 - 8 mm; B16
3050608

Bucha aperto rápido 1 - 10 mm; B16
3050610

Bucha aperto rápido 1 - 13 mm; B16
3050623

Bucha aperto rápido 1 - 16 mm; B16
3050626

Acessórios B 28HV
Art. no.

Bucha direta aperto rápido 1 - 16 mm
3050573

Conjunto de pinça CM 3/ ER 32
3352093

Redutor CM 3 - CM 2
3050663

Redutor CM 3 - CM 2
3350313

Cone morse 3/B16
3050660

Broca HSS CM 3, 9-peças
3051003

Conj. porta machos CM 3
3050705

Dados técnicos
B 28HV

Art. No.
3020285

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
230 V / 1 Ph ~50 Hz

Potência do motor
1,5 kW

Motor bomba de refrigeração
40 W

Desempenho de perfuração

Em aço (S235JR)
Ø 28 mm

Contínuo em aço(S235JR)
Ø 24 mm

Abrir rosca em aço (S235JR)
-

Cone árvore

Curso
105 mm

Cone árvore
CM 3

Alcance
200 mm

Velocidade

Velocidade rotativa
35 - 5.600 min-1

Estágios
12 Velocidades Velocidade ajustável eletrôn.

Mesa perfuração

Mesa C x L
340 x 360 mm

Rasgo T
14 mm, diagonal

Rotação
360°

Distância fuso-mesa
max. 860 mm

Base

Superfície de trabalho no pé C x L
320 x 320 mm

Rasgos T / Espaçamento / N°
14 mm / 120 mm / 2

Rotação
360°

Distância fuso - Base
max. 1.285 mm

Dimensões

Diâmetro da coluna
Ø 92 mm

Dimensões C x L x A
701 x 474 x 1.755 mm

Peso
166 kg

SKU: OPTI3020285

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR