

MAQ. FURAR COLUNA OPTI B34H/400V OPTIMUM



Preço: 3,487.00 € + IVA

Características Principais: Dados Técnicos B 34H

Especificações Técnicas:

- Ligação Eléctrica: 400 V / 3 Ph ~50 Hz
- Potência do Motor: 1,5/2,2 kW

Desempenho de Perfuração:

- Em Aço (S235JR): Ø 34 mm
- Contínuo em Aço (S235JR): Ø 26 mm

Cone da Árvore:

- Curso: 160 mm
- Cone da Árvore: CM 4

- Alcance: 285 mm

Velocidade:

- Velocidade Rotativa: 145 – 4.800 min-1
- Estágios: 2 x 9 velocidades

Mesa de Perfuração:

- Mesa (C x L): 420 x 400 mm
- Rasgo em T Diagonal: 14 mm
- Rotação: 360°
- Distância Fuso-Mesa: Máx. 790 mm

Base:

- Superfície de Trabalho na Base (C x L): 390 x 390 mm
- Rasgos em T / Espaçamento / N°: 14 mm / 150 mm / 2
- Distância Fuso-Base: Máx. 1.275 mm

Dimensões:

- Diâmetro da Coluna: Ø 115 mm
- Dimensões (C x L x A): 918 x 585 x 1.895 mm
- Peso: 260 kg

MAQ. FURAR COLUNA OPTI B34H/400V OPTIMUM

Engenhos de furar robustos de bancada e coluna com acionamento por correia

- Motor eléctrico potente e funcionamento suave
- Tensor da correia dentada

A partir B 24H

- Luz integrada

A partir B 24H 400V

- Rotação dir./esq.

A partir B 28H

- Com extractor de ferramenta
- Alavanca de descida em ferro

B 34H

- Com indicador digital de velocidade e profundidade de furação

Acionamento por correia

- > Ação suave graças à engrenagem de tração retificada
- > Transferência de energia excepcional através de polias de alumínio em conjunto com correias dentadas de qualidade GATES

Equipamento standard

> Bucha aperto rápido 1 - 13 mm (B 16H)

> Bucha aperto rápido 1 - 16 mm (ab B 24H)

> Cone morse

> Porca de rasgos T

Dados técnicos
B 34H

Art. No. (230 V)
-

Art. No. (400 V)
3020333

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
400 V / 3 Ph ~50 Hz

Potência do motor
1,5/2,2 kW

Desempenho de perfuração

Em aço (S235JR)
Ø 34 mm

Contínuo em aço(S235JR)
Ø 26 mm

Cone árvore

Curso
160 mm

Cone árvore
CM 4

Alcance
285 mm

Velocidade

Velocidade rotativa
145 - 4.800 min-1

Estágios
2 x 9 velocidades

Mesa perfuração

Mesa C x L
420 x 400 mm

Rasgo T diagonal
14 mm

Rotação
360°

Distância fuso-mesa
max. 790 mm

Base

Superfície de trabalho no pé C x L
390 x 390 mm

Rasgos T / Espaçamento / Nº
14 mm / 150 mm / 2

Distância fuso - Base
max. 1.275 mm

Dimensões

Diâmetro da coluna
Ø 115 mm

Dimensões C x L x A
918 x 585 x 1.895 mm

Peso
260 kg

Acessórios
Art. no.

Broca HSS-CO 5%, 25-peças
3201010

Broca HSS-CO 5%, 51-peças
3201020

Broca HSS-CO 5%, 41-peças
3201021

Unidade de refrigeração universal
3352002

Base magnética para pulverização MMC 1
3356663

Base magnética p/refrigeração dupla KMS 2
3356660

Acessórios B 34H
Art. no.

Bucha direta aperto rápido CM 4
3050574

Cone morse 4/B16
3050661

Redutor CM 4 - CM 3
3050664

Kit ferramentas fixação SPW 12, 58-peças
3352017

Conj. porta machos M3 - M12
3050709

Conj. porta machos M8 - M20
3050710

Conjunto de pinça CM 4/ ER 32
3352094

Prensas
Art. no.

BMS 100
3000010

BMS 120
3000012

BSI 100
3000210

BSI 140
3000214

BSI-Q 100
3000230

BSI-Q 140
3000234

> Informações sobre Prensas na pág.53

SKU: OPTI3020333

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR

Galeria de Imagens:

