

MAQ. FURAR COLUNA OPTI B34H VARIO /230V OPTIMUM



Preço: 4,555.00 € + IVA

Características Principais: MAQ. FURAR COLUNA OPTI B34H VARIO /230V OPTIMUM

MAQ. FURAR COLUNA OPTI B34H VARIO /230V OPTIMUM

Engenhos de furar robustos de bancada e coluna, com motor sem escovas OPTIMUM

Com variador de velocidade eletrónico

- Motor sem escovas | Desempenho elevado
- Binário quase constante ao longo de toda a gama de velocidades
- Visor digital de velocidade
- Limitador de profundidade
- Com rotação dir./esq. e Luz integrada

- A partir B 28HV com sistema de refrigeração, filtro de limalhas e extractor integrado
- B 34HV com visor digital para profundidade de corte e roscas

B 34HV - Modos operacionais "Auto"

- > Motor inicia automaticamente após o movimento da alavanca
- > Pára na posição original
- > Os botões de "Start" e "Stop" não precisam de ser pressionados em tarefas de perfuração repetitivas

"Abrir rosca"

- > Motor inicia com o movimento da alavanca para baixo
- > O sentido de orientação é mudado no interruptor de limite de profundidade

Dados técnicos
B 34HV

Art. No.
3020335

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
230 V / 1 Ph ~50 Hz

Potência do motor
2,2 kW

Motor bomba de refrigeração
40 W

Desempenho de perfuração

Em aço (S235JR)
Ø 34 mm

Contínuo em aço(S235JR)
Ø 26 mm

Abrir rosca em aço (S235JR)
M 16 x 2 mm

Cone árvore

Curso
160 mm

Cone árvore

CM 4

Alcance
285 mm

Velocidade

Velocidade rotativa
40 - 5.000 min-1

Estágios
9 Velocidades Velocidade ajustável eletrôn.

Mesa perfuração

Mesa C x L
420 x 400 mm

Rasgo T
14 mm, diagonal

Rotação
360°

Distância fuso-mesa
max. 790 mm

Base

Superfície de trabalho no pé C x L
390 x 390 mm

Rasgos T / Espaçamento / N°
14 mm / 150 mm / 2

Rotação
360°

Distância fuso - Base
max. 1.275 mm

Dimensões

Diâmetro da coluna
Ø 115 mm

Dimensões C x L x A
918 x 595 x 1.930 mm

Peso
275 kg

Acessórios
Art. no.

Kit ferramentas fixação SPW 12
3352017

Grampo de aperto 14 mm/M 12
3352031

Broca HSS-CO 5%, 25-peças
3201010

Broca HSS-CO 5%, 51-peças
3201020

Broca HSS-CO 5%, 41-peças
3201021

Bucha aperto rápido 1 - 8 mm; B16
3050608

Bucha aperto rápido 1 - 10 mm; B16
3050610

Bucha aperto rápido 1 - 13 mm; B16
3050623

Bucha aperto rápido 1 - 16 mm; B16
3050626

Acessórios B 34HV
Art. no.

Bucha direta aperto rápido 1 - 16 mm
3050574

Conjunto de pinça CM 4/ ER 32
3352094

Redutor CM 4 - CM 3
3050664

Redutor CM 4 - CM 3
3350314

Cone morse 4/B16
3050661

Conj. porta machos CM 4
3050709

Prensas
Art. no.

BMS 100
3000010

BMS 120
3000012

BSI 100
3000210

BSI 140
3000214

BSI-Q 100
3000230

BSI-Q 140
3000234

SKU: OPTI3020335

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR