

MAQ. FURAR COLUNA OPTI DH28BV - VARIADOR MECANICO OPTIMUM



Preço: 3,293.00 € + IVA

Características Principais: MAQ. FURAR COLUNA OPTI DH28BV - VARIADOR MECANICO OPTIMUM

MAQ. FURAR COLUNA OPTI DH28BV - VARIADOR MECANICO OPTIMUM

Engenhos de furar de bancada e coluna com variador mecânico (polia centrífuga) Ajuste de velocidade rápido através de alavanca

- Motor eléctrico potente e funcionamento suave
- Rodando a mesa permite trabalhar peças altas apoiadas na base
- Rotação dir./esq.
- Luz integrada no cabeçote
- 2 níveis de velocidade
- Tampa da correia com microswitch de segurança

A partir DH 28BV

- Troca de ferramenta facilitada graças ao extractor embutido

Variador mecânico

- > Extremamente confiável devido à regulação de velocidade manual
- > Funcionamento potente e suave
- > Correias de qualidade
- > Alteração da velocidade enquanto o motor em funcionamento
- > OPTIMUM desempenho constante do motor
- > DH 40BV: Caixa redutora

Configuração de velocidade

- > Ajuste de velocidade rápido através de alavanca

Equipamento standard

> Bucha aperto rápido 1 - 16 mm

> Cone morse / B16

> Porca de rasgos T

Dados técnicos
DH 28BV

Art. No.
3020430

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
400 V / 3 Ph ~50 Hz

Potência do motor
0,85 / 1,5 kW

Desempenho de perfuração

Em aço (S235JR)
Ø 28 mm

Contínuo em aço(S235JR)
Ø 24 mm

Cone árvore

Curso
105 mm

Cone árvore
CM 3

Alcance
200 mm

Velocidade

Velocidade rotativa
300 - 4.000 min⁻¹

Estágios
2-velocidades, manual

Mesa perfuração

Mesa C x L
340 x 360 mm

Rasgo T
14 mm, diagonal

Distância fuso-mesa
max. 860 mm

Base

Superfície de trabalho no pé C x L
320 x 320 mm

Rasgos T / Espaçamento / N°
14 mm / 120 mm / 2

Rotação

360°

Distância fuso - Base
max. 1.285 mm

Dimensões

Diâmetro da coluna
Ø 92 mm

Dimensões C x L x A
755 x 550 x 1.745 mm

Peso
152 kg

SKU: OPTI3020430

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR