

MAQ. FURAR COLUNA OPTI DH40BV - VARIADOR MECANICO OPTIMUM



Preço: 4,491.00 € + IVA

Características Principais: MAQ. FURAR COLUNA OPTI DH40BV - VARIADOR MECANICO OPTIMUM

MAQ. FURAR COLUNA OPTI DH40BV - VARIADOR MECANICO OPTIMUM

Engenheiros de furar de bancada e coluna com variador mecânico (polia centrífuga) Ajuste de velocidade rápido através de alavanca

- Motor eléctrico potente e funcionamento suave
- Rodando a mesa permite trabalhar peças altas apoiadas na base
- Rotação dir./esq.
- Luz integrada no cabeçote
- 2 níveis de velocidade
- Tampa da correia com microswitch de segurança

A partir DH 28BV

- Troca de ferramenta facilitada graças ao extractor embutido

DH 40BV

- Indicador de profundidade digital
- Caixa redutora - atingindo um torque superior

Variador mecânico

- > Extremamente confiável devido à regulação de velocidade manual
- > Funcionamento potente e suave
- > Correias de qualidade
- > Alteração da velocidade enquanto o motor em funcionamento
- > OPTIMUM desempenho constante do motor
- > DH 40BV: Caixa redutora

Configuração de velocidade

> Ajuste de velocidade rápido através de alavanca

Equipamento standard

> Bucha aperto rápido 1 - 16 mm

> Cone morse / B16

> Porca de rasgos T

Dados técnicos

DH 40BV

Art. No.

3020450

Especificações técnicas

Ligação eléctrica

400 V / 3 Ph ~50 Hz

Potência do motor

1,5 / 2,2 kW

Desempenho de perfuração

Em aço (S235JR)
Ø 40 mm

Contínuo em aço(S235JR)
Ø 32 mm

Cone árvore

Curso
160 mm

Cone árvore
CM 4

Alcance
285 mm

Velocidade

Velocidade rotativa
150 - 2.000 min-1

Estágios
2-velocidades, manual

Mesa perfuração

Mesa C x L
420 x 400 mm

Rasgo T
14 mm, diagonal

Distância fuso-mesa
max. 790 mm

Base

Superfície de trabalho no pé C x L
390 x 400 mm

Rasgos T / Espaçamento / N°
14 mm / 150 mm / 2

Rotação
360°

Distância fuso - Base
max. 1.275 mm

Dimensões

Diâmetro da coluna
Ø 115 mm

Dimensões C x L x A
920 x 680 x 1.895 mm

Peso
275 kg

Acessórios
Art. no.

Kit ferramentas fixação SPW 12
3352017

Grampo de aperto 14 mm/M 12

3352031

Broca HSS-CO 5%, 25-peças
3201010

Broca HSS-CO 5%, 51-peças
3201020

Broca HSS-CO 5%, 41-peças
3201021

Bucha aperto rápido 1 - 8 mm; B16
3050608

Bucha aperto rápido 1 - 10 mm; B16
3050610

Bucha aperto rápido 1 - 13 mm; B16
3050623

Bucha aperto rápido 1 - 16 mm; B16
3050626

Conj. porta machos M3 - M12
3050705

Conj. porta machos M8 - M20
3050706

Unidade de refrigeração universal
3352002

Base magnética para pulverização MMC1
3356663

Base magnética p/refrigeração dupla KMS 2
3356660

Acessórios DH 40BV

Art. no.

Bucha direta aperto rápido 1 - 16 mm

3050574

Conjunto de pinça CM 4/ ER 32

3352094

Redutor CM 4 - CM 3

3050664

Redutor CM 4 - CM 3

3350314

Cone morse 4/B16

3050661

Prensas

Art. no.

BMS 120

3000012

BSI 100

3000210

BSI-Q 100

3000230

SKU: OPTI3020450

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR

Galeria de Imagens:

