

MAQ. FURAR COLUNA OPTI DH32GSV VARIO/400V OPTIMUM



Preço: 5,373.00 € + IVA

Características Principais:

Modelo: DH 32GSV

- Ligação elétrica: 400 V / 3 Ph ~50 Hz
- Motor: 2,2 kW
- Desempenho em aço (S235JR): Ø 30 mm
- Desempenho em aço contínuo (S235JR): Ø 26 mm
- Abrir rosca em aço (S235JR): M 16 x 2 mm
- Cone da árvore: CM4
- Descida automática da árvore: 0,05 mm / 0,1 mm
- Alcance / Curso: 285 mm / 125 mm
- Velocidade do fuso: 40 - 3.000 rpm
- Nº velocidades: 4 Velocidades ajust. eletr.
- Mesa (C x L) / Rasgos-T: 400 x 420 mm / 14 mm

· Dimensões (C x L x A): 820 x 450 x 2.230 mm

· Peso: 324 kg

MAQ. FURAR COLUNA OPTI DH32GSV VARIO/400V OPTIMUM

Engenhos de furar de bancada com variador Siemens e carretos em polyamide

- Com controlo de velocidade infinitamente variável
- Suavidade elevada graças à engrenagem de tracção rectificadas
- Precisão de concentricidade elevada devido ao eixo temperado e retificado
- Ampla gama de velocidade
- Estrutura robusta em fundição
- Limitador de profundidade ajustável com escala milimétrica
- Baixa manutenção das engrenagens lubrificadas com massa
- Interruptor de pedal opcional, para roscar e alternar a rotação dir./esq.
- Avanço automático da árvore
- Função de roscar integrada
- Bomba de lubrificação e filtro de limalhas
- Torque de 200 Nm a partir da velocidade mais baixa
- Avanço automático da árvore
- Para furos profundos ou cegos, pode ser activado ou desactivado carregando no switch do punho.

Equipamento standard

> Cone morse / B16

- Transmissão por carretos lubrificados a massa
- Variador de velocidade eletrônico
- Descida automática da árvore
- Dimensões da máquina (CxLxA): 820 x 450 x 2230 mm
- Peso líquido aprox.: 304 kg
- Diâmetro da coluna: 115 mm
- Capacidade de furação (S235JR): 30 mm
- Capacidade de furação contínua (S235JR): 26 mm
- Capacidade de roscagem (S235JR): M16x2 mm
- Curso da árvore: 125 mm
- Alcance da árvore / coluna: 285 mm
- Cone da árvore: CM 4
- Dimensões da mesa de trabalho: 420 x 395 mm
- Rotação da mesa de perfuração: -- °
- Ângulo da mesa de perfuração: -- °
- Velocidade: 40 - 3000 rpm
- Número de velocidades: 4
- Potência do motor: 2,2 kW
- Tensão de alimentação: 400 V
- Inclui:
- Cone morse / B16

Acessórios

Kit ferramentas fixação SPW 12, 58-peças

Art. no.

3352017

Bucha aperto rápido 1 - 8 mm; B16

3050608

Bucha aperto rápido 1 - 10 mm; B16

3050610

Bucha aperto rápido 1 - 13 mm; B16

3050623

Bucha aperto rápido 1 - 16 mm; B16

3050626

Broca HSS-CO 5%, 25-peças

3201010

Broca HSS-CO 5%, 51-peças

3201020

Broca HSS-CO 5%, 41-peças

3201021

Kit básico Thermdrill CM 2

3060005

Pedal

3050032

Acessórios DH 32GSV

BUCHA aperto rápido 1-16 mm

Art. no.

3050574

Cone morse 4/B16
3050661

Redutor CM 4-CM 3
3050664

Redutor CM 4-CM 2
3050665

Prensas
BMS 120
Art. no.
3000012

BSI 100
3000210

BSI 140
3000214

BSI-Q 100
3000230

BSI-Q 140
3000234

SKU: OPTI3034245

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR

Galeria de Imagens:

