

MAQ. FURAR COLUNA OPTI DH45G/400V OPTIMUM



Preço: 6,525.00 € + IVA

Características Principais:

- Ligação elétrica: 400 V / 3 Ph ~50 Hz
- Motor: 2,2 kW
- Desempenho em aço / contínuo (S235JR): Ø 40 mm / Ø 35 mm
- Abrir rosca em aço (S235JR): M 35
- Cone árvore: CM 4
- Alcance / Curso: 350 mm / 170 mm
- Velocidade / Número de velocidades: 90 - 1.520 min⁻¹
- Número de velocidades, ajustável eletronicamente: 8 Velocidades
- Mesa C x L / Porca-T: 530 x 530 mm / 18 mm
- Diâmetro da coluna: Ø 150 mm
- Dimensões C x L x A: 880 x 595 x 2.445 mm
- Peso: 530 kg

MAQ. FURAR COLUNA OPTI DH45G/400V OPTIMUM

Engenhos de furar de engrenagem robusto para uso industrial
DH 45V com controle de velocidade infinitamente variável

- Teclado de membrana, fácil de limpar, resistente à água e sujidade
- Eletrónica de 24V DC
- Limitador de profundidade
- Lubrificação automática de engrenagens através de bomba de óleo
- Luz integrada na cabeça de perfuração
- Interruptor principal
- Proteção de grandes dimensões, ajustável em altura com interruptor de segurança para a máxima proteção do utilizador
- Mesa de perfuração sólida, de grande dimensão, retificada com ranhuras em T paralelas e canal de água de arrefecimento, rotativa
 $\pm 90^\circ$ à volta da coluna
- O sistema de refrigeração e o tanque de refrigeração externo podem ser removidos para um esvaziamento completo de forma fácil
- Coluna em ferro fundido extremamente estável
- Base sólida com rasgos T paralelas, com acabamento retificado

DH 45G

- Descida da árvore mecânica

Controlo moderno

Visor de fácil leitura para visualização de velocidade, profundidade de furação, profundidade de rosca e contador

de peças

> Desativação da alimentação através da configuração de profundidade

Dados técnicos

Art. no.

DH 45G

Especificações técnicas

3034255

Ligação eléctrica

400 V / 3 Ph ~50 Hz

Potência do motor
2,2 kW

Motor bomba de refrigeração
100 W

Desempenho perfuração

Em aço (S235JR)
Ø 40 mm

Contínuo em aço(S235JR)
Ø 35 mm

Abrir rosca em aço (S235JR)
M 35

Cone árvore

Curso
180 mm

Cone árvore
CM 4

Alcance
350 mm

Avanço da árvore
3 Velocidades: 0,1 / 0,15 / 0,2 mm/U

Velocidade rotativa

Velocidade
90 - 1.520 min-1

Estágios

8 Velocidades

Mesa perfuração

Mesa C x L
530 x 530 mm

Rasgos T / Espaçamento / N°
18 mm / 125 mm / 3

Capacidade de carga
250 Kg

Rotação mesa / inclinação lateral
360° / $\pm 90^\circ$

Distância fuso-mesa
100 - 740 mm

Base da máquina

Superfície de trabalho no pé C x L
435 x 445 mm

Rasgos T / Espaçamento / N°
18 mm / 150 mm / 2

Distância fuso-pé
max. 1.210 mm

Dimensões

Diâmetro da coluna
Ø 150 mm

Dimensões C x L x A
880 x 595 x 2.445 mm

Peso
515 kg

Prensas
BSI 140
Art. no.
3000214

BSI 200
3000220

BSI-Q 140
3000234

BSI-Q 200
3000240

SKU: OPTI3034255

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR

Galeria de Imagens:



