

MÁQ. FURAR COLUNA OPTI DH45VARIO/400V OPTIMUM



Preço: 9,896.00 € + IVA

Características Principais:

- Ligação elétrica: 400 V / 3 Ph ~50 Hz
- Motor: 2,2 kW
- Desempenho em aço / contínuo (S235JR): Ø 40 mm / Ø 35 mm
- Abrir rosca em aço (S235JR): M 35
- Cone árvore: CM 4
- Alcance / Curso: 350 mm / 170 mm
- Velocidade / Número de velocidades: 30 - 2.430 min⁻¹
- Número de velocidades, ajustável eletronicamente: 4 Velocidades
- Mesa C x L / Porca-T: 530 x 530 mm / 18 mm
- Diâmetro da coluna: Ø 150 mm
- Dimensões C x L x A: 880 x 595 x 2.445 mm
- Peso: 550 kg

MÁQ. FURAR COLUNA OPTI DH45VARIO/400V OPTIMUM

Engenhos de furar de engrenagem robusto para uso industrial
DH 45V com controle de velocidade infinitamente variável

- Teclado de membrana, fácil de limpar, resistente à água e sujidade
- Eletrónica de 24V DC
- Limitador de profundidade
- Lubrificação automática de engrenagens através de bomba de óleo
- Luz integrada na cabeça de perfuração
- Interruptor principal
- Proteção de grandes dimensões, ajustável em altura com interruptor de segurança para a máxima proteção do utilizador
- Mesa de perfuração sólida, de grande dimensão, retificada com ranhuras em T paralelas e canal de água de arrefecimento, rotativa
 $\pm 90^\circ$ à volta da coluna
- O sistema de refrigeração e o tanque de refrigeração externo podem ser removidos para um esvaziamento completo de forma fácil
- Coluna em ferro fundido extremamente estável
- Base sólida com rasgos T paralelas, com acabamento retificado

DH 45V

- Descida da árvore eletrónica

DH 45V

Variador Siemens

SINAMICS G110M

- > Compatível com a norma EMC pelo seu design compacto
- > Funções de segurança interna

Controlo moderno

Visor de fácil leitura para visualização de velocidade, profundidade de furação, profundidade de rosca e contador

de peças

- > Desativação da alimentação através da configuração de profundidade

Equipamento standard

- > Bucha aperto rápido 1 - 16 mm
- > Cone morse 4/B16

Acessórios

Kit ferramentas fixação SPW 16, 58-peças

Art. no.

3352019

Kit ferramentas fixação SPW 14, 58-peças
3352018

Broca HSS-CO 5%, 25-peças
3201010

Broca HSS-CO 5%, 51-peças
3201020

Broca HSS-CO 5%, 41-peças
3201021

Bucha aperto rápido 1 - 16 mm
3050574

Redutor CM 4-CM 3
3050664

Redutor CM 4-CM 2
3050665

Kit básico Thermdrill CM 2
3060005

Pedal
3050032

Prensas
BSI 140
Art. no.
3000214

BSI 200
3000220

BSI-Q 140
3000234

BSI-Q 200
3000240

Dados técnicos
Art. no.
DH 45V**

Especificações técnicas
3034262

Ligação eléctrica
400 V / 3 Ph ~50 Hz

Potência do motor
2,2 kW

Motor bomba de refrigeração
100 W

Desempenho perfuração

Em aço (S235JR)
Ø 40 mm

Contínuo em aço(S235JR)
Ø 35 mm

Abrir rosca em aço (S235JR)
M 35

Cone árvore

Curso
180 mm

Cone árvore
CM 4

Alcance
350 mm

Avanço da árvore
3 Velocidades: 0,1 / 0,15 / 0,2 mm/U

Velocidade rotativa

Velocidade
30 - 2.430 min-1

Estágios
4 Velocidades,
eletromagnético

Mesa perfuração

Mesa C x L
530 x 530 mm

Rasgos T / Espaçamento / N°
18 mm / 125 mm / 3

Capacidade de carga
250 Kg

Rotação mesa / inclinação lateral
360° / $\pm 90^\circ$

Distância fuso-mesa
100 - 740 mm

Base da máquina

Superfície de trabalho no pé C x L
435 x 445 mm

Rasgos T / Espaçamento / Nº
18 mm / 150 mm / 2

Distância fuso-pé
max. 1.210 mm

Dimensões

Diâmetro da coluna
Ø 150 mm

Dimensões C x L x A
880 x 595 x 2.445 mm

Peso
515 kg

SKU: OPTI3034262

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR

Galeria de Imagens:

