

MÁQ. FURAR COLUNA OPTI DH55G VARIO/400V MESA MOTORIZADA OPTIMUM



Preço: 14,396.00 € + IVA

Características Principais: MÁQ. FURAR COLUNA OPTI DH55G VARIO/400V MESA MOTORIZADA OPTIMUM

MÁQ. FURAR COLUNA OPTI DH55G VARIO/400V MESA MOTORIZADA

Engenho de furar de engrenagem robusto para uso industrial

Com refrigeração, dispositivo de roscagem e alimentação automática

- Teclado de membrana fácil de limpar, resistente à água e sujeira
- Eletrônica de 24V DC
- Limitador de profundidade
- Baixa manutenção, caixa de engrenagens fechada lubrificada a óleo
- Motor de accionamento de dois estágios
- Luz integrada na cabeça de perfuração
- Com dispositivo de roscagem
- Interruptor principal
- Dispositivo de refrigeração integrado na base com filtro de refrigerante
- Coluna em ferro fundido extremamente estável
- Mesa com ajuste de altura motorizado
- Base sólida com rasgos T paralelas, com acabamento retificado

DH 55V

- Descida da árvore eletrônica

Equipamento standard

- > Bucha aperto rápido 1 - 16 mm
- > Cone morse 4/B16

Acessórios

Kit ferramentas fixação SPW 16, 58-peças

Art. no.

3352019

Brocas HSS-CO 1-13 mm 5%, 25-peças

3201010

Brocas HSS-CO 1-6 mm 5%, 51-peças

3201020

Brocas HSS-CO 6-10 mm 5%, 41-peças

3201021

BUCHA aperto rápido MK4 6000 rpm 1 - 16 mm

3050574

Redutor CM 4-CM 3

3050664

Redutor CM 4-CM 2
3050665

Kit básico Thermdrill CM 2
3060005

Pedal
3050032

Prensas
BSI 140
Art. no.
3000214

BSI 200
3000220

BSI-Q 140
3000234

BSI-Q 200
3000240

Dados técnicos
Art. no.
DH 55V

Especificações técnicas
3034267

Ligação eléctrica
400 V / 3 Ph ~50 Hz

Potência do motor
2,2 / 2,8 kW

Motor bomba de refrigeração
100 W

Em aço (S235JR)
Ø 55 mm

Contínuo em aço(S235JR)
Ø 50 mm

Abrir rosca em aço (S235JR)
M 42

Cone árvore

Curso
200 mm

Cone árvore
CM 4

Alcance
400 mm

Avanço da árvore
3 Velocidades: 0,1 / 0,15 / 0,2 mm/U

Velocidade
10 - 3.000 min-1

Estágios
4 Velocidades,
eletromagnético

Mesa C x L
600 x 600 mm

Rasgos T / Espaçamento / Nº
16 mm / 160 mm / 3

Capacidade de carga
350 Kg

Rotação mesa / inclinação lateral
360° / ± 90°

Distância fuso-mesa
130 - 725 mm

Superfície de trabalho no pé C x L
515 x 570 mm

Rasgos T / Espaçamento / Nº
18 mm / 150 mm / 2

Distância fuso-pé
max. 1.300 mm

Diâmetro da coluna
Ø 200 mm

Dimensões C x L x A
850 x 1.060 x 2.500 mm

Peso
900 kg

SKU: OPTI3034267

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR