

MÁQ. FURAR COLUNA OPTI DH40GP/400V OPTIMUM



Preço: 3,690.00 € + IVA

Características Principais:

- Ligação eléctrica: 400 V / 3 Ph ~50 Hz
- Potência do motor: 1,1 kW / 1,5 kW
- Desempenho de perfuração em aço (S235JR):
 - Diâmetro: Ø 32 mm
 - Contínuo em aço (S235JR): Ø 25 mm
 - Abrir rosca em aço (S235JR): M 16
- Cone árvore:
- Curso: 120 mm
- Diâmetro: 75 mm
- Cone árvore: CM 4

- Alcance: 280 mm
- Avanço da árvore: Não especificado
- 3 velocidades de avanço da árvore: 0,1 - 0,26 mm/U
- Cabeça inclina/roda: $\pm 45^\circ$ / 360°
- Cabeça ajustável em altura: 0 - 265 mm
- Velocidades:
 - Velocidade rotativa: 95 - 3.200 min⁻¹
 - Estágios: 2 x 6 velocidades
- Mesa de perfuração:
 - Mesa C x L: 500 x 460 mm
 - Rasgo T: 14 mm, diagonal
 - Capacidade de carga: 50 kg
 - Rotação da mesa / inclinação lateral: 360° / $\pm 90^\circ$
 - Distância fuso-mesa máxima: 715 mm
- Base:
 - Superfície de trabalho na base C x L: 650 × 450 mm
 - Rasgos T / Espaçamento / N°: 14 mm / 230 mm / 2
 - Distância fuso - Base máxima: 1.180 mm

- Dimensões:

- Diâmetro da coluna: Ø 115 mm

- Dimensões C x L x A: 595 x 700 x 2050 mm

- Peso: 335 kg

MÁQ. FURAR COLUNA OPTI DH40GP/400V OPTIMUM

Engenho de Furar Universal de Coluna com 12 Velocidades DH 40GP com Avanço Automático da Árvore

- Funcionamento Suave: Graças a engrenagens temperadas banhadas a óleo.
- Motor Elétrico Industrial: Possui dois estágios para um desempenho robusto.
- Construção em Ferro Fundido Sólido: Garante durabilidade e estabilidade.
- Limitador de Profundidade Ajustável: Equipado com uma escala milimétrica para precisão.
- Mesa Robusta de Grandes Dimensões: Apresenta nervuras estruturais e fixação dupla.
- Proteção da Bucha Ajustável em Altura: Inclui microswitch para segurança.
- Ajuste em Altura da Cabeça de Engrenagem e Mesa: Personalize de acordo com suas necessidades.

Especificações do DH 40GP:

- Mesa Giratória: Pode ser girada 180° na horizontal.
- Avanço Automático da Árvore: Facilita o processo de perfuração.
- Sistema de Alimentação Automática: Desliga-se automaticamente após atingir a profundidade definida e retorna à posição inicial por meio de uma mola de retorno.
- Limitador de Profundidade Ajustável: Oferece ajuste na faixa de 0-90mm.

Avanço da Árvore no DH 40GP:

- Ativação/Desativação Fácil: Para furos profundos ou cegos, basta engrenar a manivela de descida.

Acessórios Opcionais:

- Kit de Ferramentas de Fixação SPW 12 (58 peças): Art. No. 3352017
- Broca HSS-CO 5% (25 peças): Art. No. 3201010
- Broca HSS-CO 5% (51 peças): Art. No. 3201020

- Broca HSS-CO 5% (41 peças): Art. No. 3201021
- Unidade de Refrigeração Universal: Art. No. 3352002
- Base Magnética para Pulverização MMC1: Art. No. 3356663
- Bucha Direta de Aperto Rápido 1 - 16 mm: Art. No. 3050574
- Conjunto de Pinça CM 4/ ER 32: Art. No. 3352094
- Redutor CM 4 - CM 3: Art. No. 3050664
- Cone Morse 4/B16: Art. No. 3050661

Prensas:

- Prensa BMS 120: Art. No. 3000012
- Prensa BSI 140: Art. No. 3000214
- Prensa BSI 200: Art. No. 3000220
- Prensa BSI-Q 140: Art. No. 3000234
- Prensa BSI-Q 200: Art. No. 3000240

Equipamento standard:

- Bucha aperto rápido 1 - 13 mm
- Cone morse 4/B16
- Haste M 16
- Adaptador CM 4 - CM 3
- Ferramenta operacional

SKU: OPTI3034360

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR

Galeria de Imagens:

