

MAQ. FURAR COLUNA OPTI B40GSM/ 400V OPTIMUM



Preço: 5,931.00 € + IVA

Características Principais: MAQ. FURAR COLUNA OPTI B40GSM/ 400V OPTIMUM

MAQ. FURAR COLUNA OPTI B40GSM/ 400V OPTIMUM

Engenho de Furar de coluna robustos
com sistema de refrigeração e modo de roscar

- Design sólido e robusto
- Funcionamento suave graças a tempera das engrenagens em banho de óleo
- Refrigeração de carretos via bomba
- Sistema de roscagem
- Precisão de concentricidade elevada devido ao fuso temperado e retificado
- Iluminação integrada
- Motor de duas bobinagens
- Mesa rotativa em 360°
- Árvore com extractor de cone incluído
- Sistema de refrigeração com filtro de limalhas

OPTIdrill B 40 GSP

- Avanço manual da árvore

OPTIdrill B 40 GSM

- Avanço automático da árvore

Painel de controlo

- > Estrutura limpa
- Bem dimensionado
- > Interruptores certificados ABB
- > 24V AC
- Componentes Siemens

B 40GSM - elétrico

- Para furos profundos ou cegos, pode ser activado ou desactivado carregando no botão de avanço

Equipamento standard

- > Bucha aperto rápido 1 - 16 mm
- > Cone morse 4/B16

Kit ferramentas fixação SPW 16, 58-peças
3352019

Grampo aperto 14 mm / M 12
3352031

Bucha direta aperto rápido CM 4 / 1 - 16 mm
3050574

Broca HSS-CO 5%, 25-peças
3201010

Broca HSS-CO 5%, 51-peças
3201020

Broca HSS-CO 5%, 41-peças
3201021

Redutor CM 4-CM 3 3050664
3050664

Prensas
BSI 100
Art. no.
3000210

BSI 140
3000214

BSI-Q 100
3000230

BSI-Q 140
3000234

Art. no.
3034400

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
400 V / 3 Ph ~50 Hz

Potência total
0,85 / 1,5 kW

Motor bomba de refrigeração
40 W

Desempenho perfuração
Em aço (S235JR)
Ø 35 mm

Contínuo em aço(S235JR)
Ø 30 mm

Abrir rosca em aço (S235JR)
M 24

Cone árvore

Curso
180 mm

Cone árvore
CM 4

Alcance
350 mm

Avanço da árvore
2 Velocidades: 0,1 / 0,2 mm/U

Velocidade rotativa

Velocidade

50 - 1.450 min-1

Estágios
18 Velocidades

Mesa perfuração
560 x 560 mm

Mesa C x L

Rasgos T,
18 mm, diagonal verlaufend

Rotação mesa
 $\pm 90^\circ$

Distância fuso-mesa
max. 780 mm

Capacidade de carga
250 kg

Base da máquina

Superfície de trabalho no pé C x L
510 x 500 mm

Rasgos T / N° / Espaçamento
18 mm / 2 / 150 mm

Distância fuso-pé
max. 1.320 mm

Dimensões
Diâmetro da coluna
Ø 150 mm

Dimensões C x L x A

935 x 530 x 2.280 mm

Peso
500 kg

SKU: OPTI3034400

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR