

MAQ. FURAR RADIAL RD4/400V/3Ph C/ MESA OPTIMUM



Preço: 18,900.00 € + IVA

Características Principais:

- Ligação elétrica: 400 V / 3 Ph ~50 Hz
- Carga Total: 3 kW
- Motor: 1,5 kW
- Potência do braço de extensão: 0,75 kW
- Desempenho em aço (S235JR): Ø 32 mm
- Desempenho contínuo em aço (S235JR): Ø 28 mm
- Curso da árvore: 220 mm
- Cone árvore: CM 4
- Avanço: 3 Velocidades: 0,05 - 0,15 mm/U
- Curso horizontal: 530 mm
- Curso vertical: 580 mm
- Velocidade / Número de Velocidades: 73 - 1.247 min-1 / 6 Velocidades
- Base comprimento x largura: 1.260 × 700 mm

- Mesa de trabalho C x L x A: 600 x 445 x 380 mm
- Distância fuso - Base: 260 - 1.060 mm
- Distância fuso - Mesa de trabalho: 220 - 750 mm
- Diâmetro da coluna: Ø 210 mm
- Dimensões C x L x A (max.): 1.260 x 700 x 2.180 mm
- Peso: 1.120 kg

MAQ. FURAR RADIAL RD4/400V/3Ph C/ MESA OPTIMUM
Engenho de furar radial de precisão de alta qualidade
Ideal para uso variável em peça única e produção em série

- Aplicação versátil, perfuração, alargamento, corte de roscas
- Motor industrial poderoso
- Carcaça de qualidade robusto, maciça e de alta qualidade
- Alcance elevado através da cabeça ajustável horizontalmente
- Painel de controle organizado
- Braço de construção robusta e rígida
- Altura da lança ajustável através de ação motorizada e do fuso de elevação
- Guias de lança sólidas e de precisão
- Engrenagens silenciosas e suaves, de aço cromo níquel de precisão
- A cabeça e coluna de perfuração podem ser fixadas ou soltas em conjunto ou separadamente
- Rotação dir./esq.
- Sistema de refrigeração com depósito na base da máquina
- Mesa de perfuração maciça, precisa e de grandes dimensões
- Rasgos T paralelos
- Luz com lâmpada LED
- Proteção contra sobrecarga
- Coluna de ferro fundido de parede espessa, garante bom funcionamento e estabilidade
- Limitador de profundidade ajustável com escala milimétrica
- Motor com travão eléctrico

RD 4 / RD 5

- Todos os eixos manuais

Quadro elétrico DC organizado

Haste extensível

> Norma

Equipamento standard

Mesa de trabalho DIN 12717

Dados técnicos

RD 4

Art. No.

3049040

Especificações técnicas

Ligação eléctrica

400 V / 3 Ph ~50 Hz

Potência total

3 kW

Potência do motor

1,5 kW

Potência do braço de extensão

0,75 kW

Aperto hidráulico

-

Bomba refrigeração motor

90 W

Desempenho de perfuração

Em aço (S235JR)
Ø 32 mm

Contínuo em aço(S235JR)
Ø 28 mm

Abrir rosca em aço (S235JR)

Cone de árvore

Curso
220 mm

Cone árvore
CM 4

Avanço da árvore
3 velocidades: 0,05 - 0,15 mm/U

Lança

Rotação
 $\pm 180^\circ$

Avanço horizontal
530 mm

Avanço vertical
580 mm

Velocidade

Velocidade rotativa
73 - 1.247 min-1

Estágios

6

Mesa de perfuração

Base C x L

1.260 x 700 mm

Área de trabalho na base C x L x A

828 x 522 mm

Rasgos T / Espaçamento / N°

19 mm / 171 mm / 3

Distância fuso - Base

260 - 1.060 mm

Distância fuso - Coluna

220 - 750 mm

Mesa de trabalho

Mesa de trabalho C x L x A

600 x 445 x 380 mm

Rasgos T / N° / Espaçamento

19 mm / 100 mm / 3

Distância fuso - Mesa

0 - 675 mm

Dimensões

Diâmetro da coluna

210 mm

Dimensões C x L x A (max.)
1.260 x 700 x 2.180 mm

Peso
1.120 kg

Acessórios
Art. no.

Bucha aperto rápido precisão 1 - 8 mm; B16
3050608

Bucha aperto rápido precisão 1 - 10 mm; B16
3050610

Bucha aperto rápido precisão 1 - 13 mm; B16
3050623

Bucha aperto rápido precisão 1 - 16 mm; B16
3050626

Acessórios RD 4 / RD 5
Art. no.

Bucha aperto rápido direto CM 4 / 1-16 mm
3050574

Redutor CM 4 - CM 3
3050664

Broca HSS / CM 3

3051003

Cone morse 4/B16
3050661

Grampo de aperto 18 mm/M 16
3352032

Kit ferramentas fixação SPW 16, 58-peças
3352019

SKU: OPTI3049040

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR

Galeria de Imagens:



