

MAQ. FURAR RADIAL RD5/400V/3Ph C/ MESA OPTIMUM



Preço: 24,860.00 € + IVA

Características Principais: MAQ. FURAR RADIAL RD5/400V/3Ph C/ MESA OPTIMUM

MAQ. FURAR RADIAL RD5/400V/3Ph C/ MESA OPTIMUM
Engenho de furar radial de precisão de alta qualidade
Ideal para uso variável em peça única e produção em série

- Aplicação versátil, perfuração, alargamento, corte de roscas
- Motor industrial poderoso
- Carcaça de qualidade robusto, maciça e de alta qualidade
- Alcance elevado através da cabeça ajustável horizontalmente
- Painel de controle organizado
- Braço de construção robusta e rígida
- Altura da lança ajustável através de ação motorizada e do fuso de elevação
- Guias de lança sólidas e de precisão
- Engrenagens silenciosas e suaves, de aço cromo níquel de precisão
- A cabeça e coluna de perfuração podem ser fixadas ou soltas em conjunto ou separadamente
- Rotação dir./esq.
- Sistema de refrigeração com depósito na base da máquina
- Mesa de perfuração maciça, precisa e de grandes dimensões
- Rasgos T paralelos
- Luz com lâmpada LED
- Proteção contra sobrecarga
- Coluna de ferro fundido de parede espessa, garante bom funcionamento e estabilidade
- Limitador de profundidade ajustável com escala milimétrica
- Motor com travão eléctrico

RD 4 / RD 5

- Todos os eixos manuais

Quadro elétrico DC organizado

Haste extensível

> Norma

Equipamento standard

Mesa de trabalho DIN 12717

Dados técnicos

RD 5

Art. No.

3049050

Especificações técnicas

Ligação eléctrica

400 V / 3 Ph ~50 Hz

Potência total

4 kW

Potência do motor

2,25 kW

Potência do braço de extensão

0,75 kW

Aperto hidráulico

-

Bomba refrigeração motor

90 W

Desempenho de perfuração

Em aço (S235JR)
Ø 42 mm

Contínuo em aço(S235JR)
Ø 40 mm

Abrir rosca em aço (S235JR)

Cone de árvore

Curso
230 mm

Cone árvore
CM 4

Avanço da árvore
3 velocidades: 0,05 - 0,15 mm/U

Lança

Rotação
 $\pm 180^\circ$

Avanço horizontal
820 mm

Avanço vertical
570 mm

Velocidade

Velocidade rotativa

37 - 1.253 min-1

Estágios
12

Mesa de perfuração

Base C x L
1.608 x 745 mm

Área de trabalho na base C x L x A
1.147 x 589 mm

Rasgos T / Espaçamento / N°
19 mm / 171 mm / 3

Distância fuso - Base
470 - 1.270 mm

Distância fuso - Coluna
280 - 1.100 mm

Mesa de trabalho

Mesa de trabalho C x L x A
635 x 520 x 415 mm

Rasgos T / N° / Espaçamento
19 mm / 121 mm / 3

Distância fuso - Mesa
50 - 850 mm

Dimensões

Diâmetro da coluna
260 mm

Dimensões C x L x A (max.)

1.725 x 745 x 2.550 mm

Peso

1.800 kg

Acessórios

Art. no.

Bucha aperto rápido precisão 1 - 8 mm; B16
3050608

Bucha aperto rápido precisão 1 - 10 mm; B16
3050610

Bucha aperto rápido precisão 1 - 13 mm; B16
3050623

Bucha aperto rápido precisão 1 - 16 mm; B16
3050626

Acessórios RD 4 / RD 5

Art. no.

Bucha aperto rápido direto CM 4 / 1-16 mm
3050574

Redutor CM 4 - CM 3

3050664

Broca HSS / CM 3
3051003

Cone morse 4/B16
3050661

Grampo de aperto 18 mm/M 16
3352032

Kit ferramentas fixação SPW 16, 58-peças
3352019

SKU: OPTI3049050

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR

Galeria de Imagens:



