

MAQUINA FURAR C/ BASE MAGNÉTICA OPTIdrill DM35V / 230VV / 1Ph OPTIMUM



Preço: 599.00 € + IVA

Características Principais: MAQUINA FURAR C/ BASE MAGNÉTICA OPTIdrill DM35V / 230VV / 1Ph OPTIMUM

MAQUINA FURAR C/ BASE MAGNÉTICA OPTIdrill DM35V / 230VV / 1Ph OPTIMUM

Engenhos premium de furar magnéticos com velocidade variável oferecem máxima funcionalidade

- Alto desempenho num tamanho compacto e de baixo peso
- Dispositivos aterrados e duplamente isolados, tornando-os ideais para o ambiente de obra
- Ponta da broca é refrigerada diretamente
- Conversão rápida para outros tipo de furação.
- Função segura e fiável
- A função de auto-lubrificação interna garante uma maior vida útil da engrenagem.
- Alta força de retenção magnética
- A base magnética tem um design resistente ao desgaste para prolongar a sua vida útil e a força de retenção magnética máxima.

Equipamento standard

- > Mala de transporte
- > Ferramenta operacional
- > Cinto de segurança
- > Bucha de aperto rápido

Motor

- > Motor potente com torque alto e baixa manutenção

Painel de controlo

- > Disposição ergonômica de interruptores evita confusão

Guias

> Guias de segurança para estabilidade e precisão

Pegas

> Pegas ergonômicas e robustas para pegar ou prender a máquina

> Manivela robusta

Bucha de aperto rápida

> Para troca rápida de ferramenta

Acessórios Art. no.

Kit fresas HSS-TiAIN 30 3072010

> Cinco brocas de núcleo HSS e um TiAIN

Kit fresas TiAIN 30 3072020

Seis brocas de núcleo TiAIN

Dados técnicos

DM 35V

Art. No.

3071135

Especificações técnicas

Ligação eléctrica

230 V / 1 Ph ~50 Hz

Potência do motor

1,55 kW

Desempenho de perfuração

Ø máx. - Broca núcleo
Ø 35 mm

Profundidade de furação máx.
35 mm

Ø máx. - Broca espiral
Ø 13 mm

Fuso

Cone árvore
Fixo

Adaptador de bico
Weldon 3/4"

Suporte de fuso weldon
Ø 19 mm

Base magnética

Dimensões base magnética
166 x 80 mm

Força de retenção magnética
14,8 KN

Velocidade

Velocidade sem carga
100 - 800 min⁻¹
infinitamente variável

Dimensões

Dimensões C x L x A
255 x 280 x 410- 470 mm

Peso
10,8 kg

SKU: OPTI3071135

Categorias: FURADORAS DE COLUNA MAGNÉTICA

Galeria de Imagens:





