

AQUINA FURAR C/ BASE MAGNÉTICA OPTIdrill DM50V / 230VV / 1Ph OPTIMU



Preço: 656.00 € + IVA

Características Principais: ? Especificações Técnicas

- Ligação elétrica: 230 V / 1 Ph ~ 50 Hz
- Potência do motor: 1,7 kW

? Desempenho de Perfuração

- Ø máx. – Broca de núcleo: Ø 50 mm
- Profundidade de furação máx.: 50 mm
- Ø máx. – Broca espiral: Ø 13 mm

? Fuso

- Cone árvore: Fixo
- Adaptador de bico: Weldon 3/4"

- Suporte de fuso Weldon: Ø 19 mm

? Base Magnética

- Dimensões da base magnética: 166 x 80 mm
- Força de retenção magnética: 15,6 KN

? Velocidade

- Velocidade sem carga: 100 - 670 min⁻¹
- Regulagem: Infinitamente variável

? Dimensões e Peso

- Dimensões (C x L x A): 250 x 220 x 300 - 470 mm
- Peso: 11 kg

MAQUINA FURAR C/ BASE MAGNÉTICA OPTIdrill DM50V / 230VV / 1Ph OPTIMUM

Engenhos premium de furar magnéticos com velocidade variável oferecem máxima funcionalidade

- Alto desempenho num tamanho compacto e de baixo peso
- Dispositivos aterrados e duplamente isolados, tornando-os ideais para o ambiente de obra
- Ponta da broca é refrigerada diretamente
- Conversão rápida para outros tipo de furação.
- Função segura e fiável
- A função de auto-lubrificação interna garante uma maior vida útil da engrenagem.
- Alta força de retenção magnética
- A base magnética tem um design resistente ao desgaste para prolongar a sua vida útil e a força de retenção magnética máxima.

Equipamento standard

- > Mala de transporte
- > Ferramenta operacional
- > Cinto de segurança
- > Bucha de aperto rápido

Motor

- > Motor potente com torque alto e baixa manutenção

Painel de controlo

- > Disposição ergonômica de interruptores evita confusão

Guias

- > Guias de segurança para estabilidade e precisão

Pegas

> Pegas ergonômicas e robustas para pegar ou prender a máquina

> Manivela robusta

Bucha de aperto rápida

> Para troca rápida de ferramenta

Acessórios Art. no.

Kit fresas HSS-TiAlN 30 3072010

> Cinco brocas de núcleo HSS e um TiAlN

Kit fresas TiAlN 30 3072020

> Seis brocas de núcleo TiAlN

Dados técnicos

DM50V

Art. No.

3071150

Especificações técnicas

Ligação eléctrica

230 V / 1 Ph ~50 Hz

Potência do motor

1,7 kW

Desempenho de perfuração

Ø máx. - Broca núcleo
Ø 50 mm

Profundidade de furação máx.
50 mm

Ø máx. - Broca espiral
Ø 13 mm

Fuso

Cone árvore
Fixo

Adaptador de bico
Weldon 3/4"

Suporte de fuso weldon
Ø 19 mm

Base magnética

Dimensões base magnética
166 x 80 mm

Força de retenção magnética
15,6 KN

Velocidade

Velocidade sem carga
100 - 670 min-1
infinitamente variável

Dimensões

Dimensões C x L x A
250 x 220 x 300 - 470 mm

Peso
11 kg

SKU: OPTI3071150

Categorias: FURADORAS DE COLUNA MAGNÉTICA

Galeria de Imagens:



