

FURAR C/ BASE MAGNÉTICA OPTIdrill DM38VF / 230VV / 1Ph (Modelo plano) -



Preço: 593.00 € + IVA

Características Principais: MAQUINA FURAR C/ BASE MAGNÉTICA OPTIdrill DM38VF / 230VV / 1Ph (Modelo plano) - OPTIMUM

MAQUINA FURAR C/ BASE MAGNÉTICA OPTIdrill DM38VF / 230VV / 1Ph (Modelo plano) - OPTIMUM

Engenho de furar magnética para trabalhar em espaços limitados.
Impressiona com o seu design compacto e inteligente

- A engrenagem dentada foi projetada para operações contínuas
- Ideal para construção em aço, construção de veículos, engenharia mecânica, etc.
- Alta força de retenção magnética
- Operação ergonômica com uma mão e controlos bem organizados
- Cinto de segurança para aplicações verticais ou suspensas standard

Pegas conectáveis

- > podem ser colocadas na direita ou esquerda

Compacto

- > Pesa 8,8 kg
- > Dimensões práticas, apenas 250x350x240 mm

Força de retenção magnética

- > Ímã potente com 14,5 KN de retenção magnética

Equipamento standard

- > Mala de transporte
- > Ferramenta

Acessórios

Kit fresas HSS-TiAlN 30

Art. no.

3072010

- > Cinco brocas de núcleo HSS e um TiAlN

Kit fresas TiAlN 30

3072020

- > Seis brocas de núcleo TiAlN

Dados técnicos
DM 38VF

Art. No.
3071338

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
230 V / 1 Ph ~50 Hz

Potência do motor
1,65 kW

Desempenho de perfuração

Ø máx. - Broca núcleo
Ø 38 mm

Profundidade de furação máx.
35 mm

Fuso

Cone árvore
Fixo

Adaptador de bico
Weldon 3/4"

Suporte de fuso weldon
Ø 19 mm

Base magnética

Dimensões base magnética
156 x 80 mm

Força de retenção magnéticaa
14,5 KN

Velocidade

Velocidade sem carga
660 min-1

Dimensões

Dimensões C x L x A
250 x 350 x 240 mm

Peso
8,8 kg

SKU: OPTI3071338

Categorias: FURADORAS DE COLUNA MAGNÉTICA

Galeria de Imagens:





