

ESMERILADOR PREMIUM OPTIGRIND GZ25D/400V/3PH OPTIMUM



Preço: 1,071.00 € + IVA

Características Principais:

- Ligação elétrica: 400V/3 Ph
- Motor: 1,1 kW
- Dimensões dos rebolos:
 - Ø 250 x 30 mm
 - Furo Ø 25 mm (ambos os modelos)
- Velocidade: 1.400 min-1
- Dimensões:
 - C x L x A Modelos-GZ: 670 x 340 x 410 mm
 - C x L x A Modelos-GZ-DD: 800 x 710 x 1.300 mm

- Peso:

- GZ-D: 44,8 kg

- GZ-DD: 91 kg

ESMERILADOR PREMIUM OPTIGRIND GZ25D/400V/3PH OPTIMUM

-10 Anos Garantia-OPTIMUM

-Esmeriladoras robustas absorvem as vibrações graças ao seu elevado peso

-Indicadas para suportar forças extremas nas mós

-Motor de indução robusto e suave, livre de manutenção

-Blindagem de protecção em ambas as mós

-Corpo em fundição

-Protecção de faíscas

-Suporte de peças resistente e ajustável

-Modelo GZ-DD:

-Sistema de aspiração integrado com ventilador de alumínio com auto-limpeza

-Saco de pó feito de tecido auto-extinguível

-Subestrutura robusta com aparadeira de água

-Mós opcionais

Base Art.No.

> Sem extração

GZ 20D

3091120

> L x B x H: 400 x 370 x 760 mm

> Peso 33 kg

GZ 25D

3091122

> L x B x H: 460 x 430 x 760 mm

> Peso 40 kg

GZ 30D
3091124

> L x B x H: 460 x 430 x 760 mm

> Peso 52 kg

Mós

- Mós Corundum
- Dureza M - Cinza
- Made in Italy

MÓS PARA GZ 20D/DD

> Máx. velocidade 3.345 rpm

K 36
3098121

K 60
3098123

K 80
3098125

MÓS PARA GZ 25D/DD

> Máx. velocidade 2.675 rpm

K 36
3098131

K 60
3098133

K 80
3098135

MÓS PARA GZ 30D/DD

> Máx. velocidade 2.230 rpm

K 36
3098141

K 60
3098143

K 80
3098145

Travão Eletrónico
3091099

> Desligar controlado

> Inclui montagem de fábrica

Dados técnicos
GZ 25D

Art. no.
3091015

Especificações técnicas
Ligação eléctrica
400 V/3 Ph ~50 Hz

Potência do motor
1,1 kW

Mós
Dimensões
Ø 250 x 30 mm,
Perfuração Ø 25 mm

Velocidade
1.400 rpm

Dimensões
C x L x A Modelos-GZ
670 x 340 x 410 mm

C x L x A Modelos-GZ-DD
800 x 710 x 1.300 mm

Peso Modelo-GZ
44,8 kg

Peso Modelo-GZ-DDe
91 kg

SKU: OPTI3091015

Categorias: ESMERILADORES, ESMERILADORAS