

ESMERILADOR OPTI GU25/400V/3PH 250 MM OPTIMUM



Preço: 369.00 € + IVA

Características Principais: Dados técnicos: GU 25

? Ligação eléctrica: 400 V/3 Ph ~50 Hz

? Potência do motor: 1,5 kW

? Mós: Ø 250 x 40 mm Perfuração Ø 32 mm

? Velocidade: 2.850 rpm

? Bocal de extração largura nominal: Ø 34 mm

? Dimensões C x L x A: 471 x 320 x 365 mm

? Peso: 33 kg

ESMERILADOR OPTI GU25/400V/3PH 250 MM OPTIMUM

Esmeriladoras fabricados pela OPTIMUM®.

Um produto de qualidade para uso particular e na indústria

- Fabrico industrial de grande robustez e motor sem manutenção para uso intensivo
- Máquinas GU com arcaça de alumínio extrudado
- Rotor equilibrado com rolamentos de alta qualidade que asseguram a longevidade e suave funcionamento
- Proteção das Mós para reduzir saída de faíscas
- Visores em material anti-quebra
- Suporte peças robusto
- Pés anti vibratórios
- Mós K36/K60 incluídas

Mós
Art.No.

> Corundum

> Grão 36

Ø 150 x 20 Ø 16 mm
3107150

Ø 175 x 25 Ø 32 mm
3107180

Ø 200 x 30 Ø 32 mm
3107210

Ø 250 x 40 Ø 32 mm
3107250

Ø 300 x 50 Ø 75 mm
3107270

Mós
Art.No.

> Corundum

> Grão 80

Ø 150 x 20 Ø 16 mm
3107155

Ø 175 x 25 Ø 32 mm
3107185

Ø 200 x 30 Ø 32 mm
3107215

Ø 250 x 40 Ø 32 mm
3107255

Ø 300 x 50 Ø 75 mm
3107275

Acessórios

“Base da máquina“

Equipamento standard

> Mó grão K36

Mó grão K80

Dados técnicos

GU 25

Art. no.(400 V)

3101525

Especificações técnicas

Ligação eléctrica

400 V/3 Ph ~50 Hz

Potência do motor

1,5 kW

Mós

Dimensões

Ø 250 x 40 mm Perfuração Ø 32 mm

Velocidade

2.850 rpm

Bocal de extração largura nominal

Ø 34 mm

Dimensões

Dimensões C x L x A

471 x 320 x 365 mm

Peso
33 kg

SKU: OPTI3101525

Categorias: ESMERILADORES, ESMERILADORAS

Galeria de Imagens:

