

SERROTE FITA OPTI SP11 VARIO (FITA 1335X13X0,65) OPTIMUM



Preço: 584.00 € + IVA

Características Principais: Especificações técnicas

? Ligação eléctrica: 230 V / 1 Ph ~50 Hz

? Potência do motor: 850 W

Instruções gerais

? Velocidade da fita de serra: 30 – 80 m/min

? Dimensões da fita de serra: 1.335 x 13 x 0,65 mm

? Ângulo de corte: 0° – 45°

Dimensões

? Comprimento: 650 mm

? Largura com/sem batente: 290 / 670 mm

? Altura cabeça posição inferior/superior: 450 / 630 mm

? Peso: 19 kg

SERROTE FITA OPTI SP11 VARIO (FITA 1335X13X0,65) OPTIMUM

Serras de fita móvel de esquadria com excelente precisão de corte, extremamente silenciosa.

Com velocidade infinitamente variável

? Equipado de fábrica com fita de serra bi-metálica de alta qualidade

? Batente ajustável para trabalhos em série

? Botão manual na pega liga/desliga a serra

? Placa base com pés antiderrapantes

? Vibração e desgaste reduzido graças a engrenagens de aço endurecido

? Motor Vario de baixa velocidade e escovas de carbono para uma longevidade 10 vezes superior

SP 11V

? Corte esquadria 0° até +45°

SP 13V

? Corte esquadria 0° até +60°

Corte esquadria

> Escala de fácil leitura para ajustar o ângulo
Guia da fita de serra

> Com rolamentos de esfera para um ótimo funcionamento da fita e assim um corte perfeito
Vario drive

> Velocidade da fita de serra continuamente ajustável 30 até 80 m/min.
Acessórios opcionais Estrutura MUG 1

SP13V

Equipamento standard

> Batente

> Serra de fita Bi-Metal

> Estável, economizador de espaço, dobrável, facilmente transportável
Dimensões L x B x H: 500 x 470 x 780 mm Art.-Nr. 3630000

Dados técnicos
SP 11V

Art. no.
3300070

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
230 V / 1 Ph ~50 Hz

Potência do motor
850 W

Instruções gerais

Velocidade da fita de serra
30 - 80 m/min

Dimensões da fita de serra
1.335 x 13 x 0,65 mm

Ângulo de corte
0° - 45°

Dimensões

Comprimento
650 mm

Largura com/sem batente
290 / 670 mm

Altura cabeça posição inferior/superior
450 / 630 mm

Peso
19 kg

A serra de fita de metal (conversor de frequência) está em conformidade com a norma DIN EN 55011: classe C2

Áreas de corte

SP 11V

0 °

Ø 105 mm

100 mm

100 x 100 mm

SP 13V

Ø 125 mm

125 mm

125 x 125 mm

SP 11V

45°

Ø 65 mm

60 mm

60 x 65 mm

SP 13V

Ø 85 mm

85 mm

85 x 85 mm

SP 13V

60°

Ø 45 mm

45 mm

45 x 50 mm

A área de corte foi determinada para secção inteira

A gama de corte pode ser maior em caso de secções de corte

Fitas de serra HSS Bi-Metal M 42

Dentes por polegada

Ângulo do dente

Art.No.

SP11V

6 - 10 ZpZ

0°

3351542

10 - 14 ZpZ

0°

3351543

SP13V

6 - 10 ZpZ

0°

3351546

10 - 14 ZpZ

0°

3351547

SKU: OPTI3300070

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:

