

SERROTE FITA OPTI S150G /230V VARIO (FITA 1735X12,7X0,9) OPTIMUM



Preço: 1,643.00 € + IVA

Características Principais:

- Ligação elétrica: 230 V / 1 Ph ~50 Hz
- Motor: 1,1 kW
- Levantamento da lâmina: manual
- Velocidade: 20 - 65 m/min
- Avanço: continuamente ajustável
- Dimensões da fita: 1.735 x 12,7 x 0,9 mm
- Ângulo de corte: 0° até 60°
- Comprimento torno aberto/fechado: 1.120 mm / 930 mm
- Largura com/sem batente: 510 mm / 720 mm
- Altura cabeça posição inferior/superior: 1.240 mm / 1.590 mm
- Peso: 100 kg

SERROTE FITA OPTI S150G /230V VARIO (FITA 1735X12,7X0,9) OPTIMUM

Serra de Fita de Baixo Ruído para Cortes Precisos

- Construção sólida em fundição cinzenta para estabilidade e baixa vibração.
- Ajuste fácil do ângulo com escala legível.
- Inclui fita de serra bi-metal de alta qualidade de fábrica.
- Controle de tensão da fita de serra dianteiro via volante.
- Batente ajustável para cortes em série.
- Totalmente equipada para produtividade imediata.

Painel de Controle Intuitivo

- Botão manual liga/desliga.
- Unidade de comando de grandes dimensões com interruptor de emergência e bomba de refrigeração.
- Potenciômetro para ajuste preciso.
- Vario drive para velocidade contínua da fita de serra.

Equipamento Padrão

- Inclui batente, fita de serra bi-metal, base da máquina e sistema de refrigeração.

AQUACUT C1 - 3530030

- Descrição: Ideal para misturar emulsões e refrigeração durante o corte.
- Capacidade: 10 Litros.

Fitas de Serra HSS Bi-Metal M 42

Dentes por Polegada
Ângulo do Dente
Art.No.

6 ZpZ
10°
3351521

6 - 10 ZpZ
0°
3351522

10 - 14 ZpZ
0°
3351538

Conjunto de Serras HSS Bi-Metal M42

- Inclui 1 Serra 6 ZpZ, 1 Serra 6-10 ZpZ e 1 Serra 10-14 ZpZ.
- 3351501.

SKU: OPTI3300150

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:



