

SERROTE FITA OPTI S181G/400V (FITA 2362X19X0,9) OPTIMUM



Preço: 2,069.00 € + IVA

Características Principais:

- Ligação elétrica: 400 V / 3 Ph ~50 Hz
- Motor: 750 W
- Avanço continuamente ajustável
- Velocidade: 45 / 67 / 77 m/min.
- Dimensões da fita: 2.362 x 19 x 0,9 mm
- Ângulo de corte: 0° até 45°
- Dimensões (C x L x A): 1.200 x 450 x 1.050 mm
- Peso: 130 kg

SERROTE FITA OPTI S181G/400V (FITA 2362X19X0,9) OPTIMUM

Serrote de fita para tarefas exigentes

- Estável
- Descida do arco de serra através de um hidráulico continuamente variável com válvula de borboleta
- Microinterruptor para paragem de limite automático
- Cortes em esquadria de 0° a 45°, ajustável na prensa
- Base robusta com rodas grandes e pega para facilitar a deslocação da máquina
- Guia de fita de serra com rolamentos, precisa e ajustável
- Sistema de refrigeração
- Transmissão redutora com 3 velocidades

Torno de aperto rápido

- > Corte em esquadria de 0° até 45

Sistema de refrigeração

- > Integrado na estrutura
- > Depósito de 11 litros

Equipamento standard

- > Batente
- > Serra de fita Bi-Metal
- > Base da máquina

Dados técnicos

S 181G

Art. no.
3300182

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
400 V / 3 Ph ~50 Hz

Potência do motor
750 W

Motor bomba de refrigeração
90 W

Instruções gerais

Levantamento da lâmina de serra
manual

Avanço
Continuamente ajustável

Velocidade da fita de serra
45 / 67 / 77 m/min

Dimensões da fita de serra
2.362 x 19 x 0,9 mm

Ângulo de corte
0° até 45°

Dimensões

Comprimento
1.200 mm

Largura

450 mm

Com batente

Sem batente
600 mm

Altura

1.060 mm

Cabeça na posição inferior

Cabeça na posição superior
1.550 mm

Peso
130 kg

Áreas de corte

0 °

Ø 180 mm

180 mm
180 x 240 mm

65 x 300 mm

45°

Ø 110 mm

150 mm

110 x 170 mm

A área de corte foi determinada para secção inteiraA gama de corte pode ser maior em caso de secções de corte

AQUACUT C1

3530030

> Para misturar emulsões, para refrigeração no corte

> 10 Litros

Fitas de serra HSS Bi-Metal M 42

Dentes por polegada

Ângulo do dente

Art.No.

5 - 8 ZpZ

0°

3357522

5 - 8 ZpZ

6°

3357516

6 - 10 ZpZ
0°
3357521

10 - 14 ZpZ
0°
3357520

Conjunto de serras HSS Bi-Metal M42 1 Serra 6 - 10 ZpZ; 0

1 Serra 5 - 8 ZpZ; 00

1 Serra 5 - 8 ZpZ; 60

3357500

SKU: OPTI3300182

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:



