

## SERROTE FITA OPTI S210G/400V ( FITA 2080X20X0,9) OPTIMUM



**Preço: 2,187.00 € + IVA**

Características Principais:

- Ligação elétrica: 400 V / 3 Ph ~50 Hz
- Carga Total: 750 W
- Levantamento da lâmina manual
- Avanço continuamente ajustável
- Velocidade: 40 / 80 m/min
- Dimensões da fita: 2.080 x 20 x 0,9 mm
- Ângulo de corte: 0° a +45° ajustável pelo braço
- Comprimento torno aberto/fechado: 1.200 / 1.310 mm
- Largura com/sem batente: 685 / 985 mm
- Altura cabeça posição inferior/superior: 1.320 / 1.550 mm
- Peso: 152 kg

## SERROTE FITA OPTI S210G/400V ( FITA 2080X20X0,9) OPTIMUM

Serrote de fita com braço rotativo com duas velocidades da fita

- Ação de baixo ruído
- Construção sólida em fundição
- Alta precisão de corte devido ao funcionamento sem vibrações
- Duas velocidades
- Descida precisa e ajustável do arco do serrote com auxílio do hidráulico
- Microinterruptor para paragem de limite automático
- Escala fácil de ler para ajuste de ângulo
- Sistema de refrigeração
- Estrutura robusta
- Guia de fita de serra com rolamentos, precisa e ajustável
- Equipado de fábrica com fita de serra bi-metálica de alta qualidade
- Batente ajustável para trabalhos em série
- Totalmente equipado, permitindo que o usuário seja produtivo de imediato

### Equipamento standard

- > Batente
- > Serra de fita Bi-Metal
- > Base da máquina
- > Bomba de refrigeração

Dados técnicas  
S 210G

Art. no.  
3300210

## Especificações técnicas

Ligação eléctrica  
400 V / 3 Ph ~50 Hz

Potência do motor  
750 W

Bomba refrigeração motor  
90 W

## Instruções gerais

Levantamento da lâmina de serra  
manual

Avanço  
Continuamente ajustável

Velocidade da fita de serra  
40 / 80 m/min

Dimensões da fita de serra  
2.080 x 20 x 0,9 mm

Ângulo de corte  
0° até 45°

## Dimensões

Comprimento torno fechado / aberto  
1.200 / 1.310 mm

Largura com/sem batente  
685 / 985 mm

Altura limite inferior/superior  
1.320 / 1.550 mm

Peso  
152 kg

Áreas de corte

0 ° Ø 170 mm 140 mm 140 x 190 mm

45° Ø 125 mm 125 mm 95 x 140 mm

A área de corte foi determinada para secção inteira

A gama de corte pode ser maior em caso de secções de corte

AQUACUT C1 3530030

> Para misturar emulsões, para refrigeração no corte

> 10 Litros

Fitas de serra HSS Bi-Metal M 42

Dentes por polegada  
Ângulo do dente  
Art.No.

5 - 8 ZpZ  
0°  
3357503

5 - 8 ZpZ  
6°  
3357505

6 - 10 ZpZ  
0°  
3357514

10 - 14 ZpZ  
0°  
3357515

Conjunto de serras HSS Bi-Metal M42 1 Serra 6 - 10 ZpZ; 00

1 Serra 5 - 8 ZpZ; 00

1 Serra 5 - 8 ZpZ; 100

3357502

SKU: OPTI3300210

Categorias: SERROTES DE FITA

## Galeria de Imagens:

