

# SERROTE FITA OPTI S275N / 400V / 3Ph ( FITA 2480X27X0,9) OPTIMUM



**Preço: 2,606.00 € + IVA**

Características Principais:

- Ligação elétrica: 400V / 3 Ph ~ 50 Hz
- Potência do motor: 1,1 kW
- Velocidade da fita de serra: 45 / 90 m/min
- Dimensões da fita de serra: 2.480 x 27 x 0,9 mm
- Ângulo de corte: 0° até 60°
- Dimensões (C x L x A): 1.400 x 635 x 1.235 mm
- Peso: 185 kg

## SERROTE FITA OPTI S275N / 400V / 3Ph ( FITA 2480X27X0,9) OPTIMUM

Serrote de fita com braço rotativo.

- Ação de baixo ruído
- Construção sólida em fundição
- Alta precisão de corte devido ao funcionamento sem vibrações
- Descida precisa e ajustável do arco do serrote com auxílio do hidráulico
- Microinterruptor para paragem de limite automático
- Sistema de refrigeração
- Equipado de fábrica com fita de serra bi-metálica de alta qualidade
- Batente ajustável para trabalhos em série
- Estrutura robusta
- Guia de fita de serra com rolamentos, precisa e ajustável
- Escala fácil de ler para ajuste de ângulo
- Proteção contra sobrecarga

Manômetro:

- Controlo da tensão da fita de serra simples e preciso

Equipamento padrão:

- Batente
- Serra de fita Bi-Metal
- Base da máquina
- Bomba de refrigeração

## Áreas de corte

0 °

Ø 225 mm

170 mm

150 x 245 mm

45°

Ø 145 mm

145 mm

145 x 180 mm

60°

Ø 90 mm

90 mm

90 x 120 mm

A área de corte foi determinada para secção inteira

A gama de corte pode ser maior em caso de secções de corte

AQUACUT C1

3530030

> Para misturar emulsões, para refrigeração no corte

> 10 Litros

Fitas de serra HSS Bi-Metal M 42

Dentes por polegada  
Ângulo do dente  
Art. Nr.

5 - 8 ZpZ  
0°  
3357511

5 - 8 ZpZ  
6°  
3357512

6 - 10 ZpZ  
0°  
3357524

6 - 10 ZpZ  
6°  
3357510

10 - 14 ZpZ  
0°  
3357525

Conjunto de serras HSS Bi-Metal M42 1 St. Serra 6 - 10 ZpZ; 00

1 St. Serra 5 - 8 ZpZ; 00

1 St. Serra 5 - 8 ZpZ; 60  
3357504

Campanha limitada ao stock existente.

SKU: OPTI3300260

Categorias: SERROTES DE FITA