

SERROTE FITA OPTI S285DG/400V (FITA 2480X27X0,9) OPTIMUM



Preço: 3,951.00 € + IVA

Características Principais: SERROTE FITA OPTI S285DG/400V (FITA 2480X27X0,9) OPTIMUM

SERROTE FITA OPTI S285DG/400V (FITA 2480X27X0,9) OPTIMUM

Serrote de fita com arco rotativo para trabalhos precisos e económicos

- Ação de baixo ruído
- Estrutura em fundição
- Alta precisão de corte devido ao funcionamento sem vibrações
- Guia de fita de serra com rolamentos, precisa e ajustável
- Escova de limalhas
- Desligamento automático da serra após a conclusão do corte
- Estrutura robusta

- Unidade de controle de tamanho generoso
- Equipado de fábrica com fita de serra bi- metálica de alta qualidade
- Batente com escala
- Batentes ajustáveis com precisão
- Totalmente equipado, permitindo que o usuário seja produtivo de imediato

Manômetro

- > Controlo da tensão da fita de serra simples e preciso

Suporte de rolo

- > Para suportar materiais mais longos

Bomba de refrigeração

- > Potente 100 W

Equipamento standard

- > Batente
- > Serra de fita Bi-Metal
- > Base da máquina
- > Bomba de refrigeração

Áreas de corte

0 °
Ø 225 mm
180 mm
150 x 245 mm

45°
Ø 150 mm
150 mm
150 x 190 mm

60°
Ø 90 mm
90 mm
90 x 180 mm

-45°
Ø 150 mm
150 mm
120 x 150 mm

A área de corte foi determinada para secção inteira

A gama de corte pode ser maior em caso de secções de corte

AQUACUT C1 3530030

- > Para misturar emulsões, para refrigeração no corte
- > 10 Litros

Fitas de serra HSS Bi-Metal M 42

Dentes por polegada

Ângulo do dente

Art.No.

5 - 8 ZpZ

0°

3357511

5 - 8 ZpZ

6°

3357512

6 - 10 ZpZ

0°

3357524

10 - 14 ZpZ

0°

3357525

Conjunto de serras HSS Bi-Metal M42 1 Serra 6 - 10 ZpZ; 00

1 Serra 5 - 8 ZpZ; 00

1 Serra 5 - 8 ZpZ; 60

3357504

Dados técnicos

S 285DG

Art. no.

3300285

Especificações técnicas

Ligação eléctrica

400 V / 3 Ph ~50 Hz

Potência do motor

1,1 kW

Motor bomba de refrigeração

100 W

Instruções gerais

Levantamento da lâmina de serra manual

Avanço

Continuamente ajustável

Velocidade da fita de serra

45 / 90 m/min

Dimensões da fita de serra

2.480 x 27 x 0,9 mm

Ângulo de corte

-45° até 60°

Dimensões

Comprimento

1.720 mm

Largura com/sem batente

870 / 1.270 mm

Altura limite inferior/superior
1.280 / 1.800 mm

Peso
295 kg

SKU: OPTI3300285

Categorias: SERROTOS DE FITA

Galeria de Imagens:



