

SERRA CIRCULAR OPTI CS315/400V OPTIMUM



Preço: 2,565.00 € + IVA

Características Principais: Especificações técnicas

? Ligação eléctrica: 400 V / 3 Ph ~50 Hz

? Potência do motor: 0,75 / 1,5 kW

? Motor bomba de refrigeração: 40 W

Instruções gerais

? Ângulo de corte: -45° até +45°

? Ajuste do ângulo de corte: Via bloco de rolamento rotativo

? Avanço: Manual

? Velocidade de corte: 19 / 38 rpm

? Diâmetro do disco: Ø 315 mm

? Interno-Ø do disco: 40 mm

? Largura da mandíbula do torno: 135 mm

SERRA CIRCULAR OPTI CS315/400V OPTIMUM

Serras circulares de metal manuais, ideais para cortar aço, ferro, ligas leves, materiais sólidos e secções. Equipamento robusto, preciso e seguro, com bomba de refrigeração integrada e torno de fixação centralizado.

? Características Principais

- Faixa de rotação: $\pm 45^\circ$

- Escala de ângulo fácil de ler para cortes precisos

- Corte em esquadria ajustável em segundos

- Fuso protegido

- Estrutura sólida com furações laterais para montagem em bancada ajustável MSR

- Punho longo com botão On/Off integrado, reduz esforço no corte

- Bomba de refrigeração automática ligada durante a operação

- Dispositivo de proteção funcional, design fechado e móvel

- Mecanismo de abertura rápida para maior segurança

- Torno de fixação centralizada (4x guiado) com garras ajustáveis individualmente

- Corte sempre na posição ideal em relação à peça de trabalho

- Fornecida sem lâmina de serra circular (seleção livre conforme aplicação)

? Equipamento Standard

- Sistema de refrigeração

- Estrutura da máquina

? Dados Técnicos – CS 315

·
Ligação elétrica: 400 V / 3 Ph ~50 Hz

·
Potência motor: 0,75 / 1,5 kW

·
Motor bomba refrigeração: 40 W

·
Ângulo de corte: -45° até +45°

·
Ajuste do ângulo: via bloco de rolamento rotativo

·
Avanço: manual

·
Velocidade de corte: 19 / 38 rpm

·
Diâmetro do disco: Ø 315 mm (furo Ø 40 mm)

·
Largura da mandíbula do torno: 135 mm

Dimensões da máquina:

.
Comprimento: 560 mm

.
Largura: 902 mm

.
Altura: 1.765 mm

.
Peso: 235 kg

? Áreas de Corte

.
CS 275 – 0°: Ø 60 mm | 60 mm | 60 × 100 mm

.
CS 315 – 0°: Ø 85 mm | 85 mm | 70 × 130 mm

CS 275 – 45°: Ø 60 mm | 60 mm | 60 × 70 mm

CS 315 – 45°: Ø 85 mm | 85 mm | 70 × 90 mm

? Estruturas (dimensões externas)

CS 275: 460 × 515 × 775 mm

CS 315: 546 × 620 × 801 mm

? Bancadas Ajustáveis (MSR)

MSR 4 – Art. nº 3357610

MSR 4H – Art. nº 3357001

MSR 7 – Art. nº 3357611

MSR 7H – Art. nº 3357002

MSR 10 – Art. nº 3357613

MSR 10H – Art. nº 3357003

? Sistema de Refrigeração

Depósito removível

Bomba de alto desempenho integrada

? Discos de Serra Circular (CS 315)

.
4 mm/T – 240 dentes – 2,5 mm – Art. nº 3357454

.
6 mm/T – 150 dentes – 2,5 mm – Art. nº 3357456

.
8 mm/T – 120 dentes – 2,5 mm – Art. nº 3357458

? Aplicações recomendadas para discos

.
Tubos/Perfis até 1 mm -> Alu / Bronze / Cobre / Latão

.
Até 1,5 mm -> Aços até 1.500 N/m² / Aços inoxidáveis

.
Até 2 mm -> Aços até 1.200 N/m²

.
Perfis >= 3 mm -> Aços até 1.800 N/m²

.
Materiais sólidos 20–40 mm -> Aços até 1.800 N/m², inoxidáveis ou não

SKU: OPTI3302300

Categorias: SERRA CIRCULAR CORTE METAL

Galeria de Imagens:



